

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 14.12.25 04:07:19

PAW HeatBloC K33-DN25 Konstantwert-Regelkreis mit Hocheffizienzpumpe

https://www.schwarte-shop.de/paw-heatbloc-k33-dn25-konstantwert-regelkreis-hocheffizienzpumpe



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 31312

€ 1.299,00

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 0,00



Lieferzeit ca. 1-4 Monate

Produktbeschreibung

PAW HeatBloC K33 - DN 25 Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % und Hocheffizientzpumpe

Mit dem Konstantwert- Regelkreis von PAW lassen sich die Vorlauftemperaturen thermisch auf eine vorgegebene Temperatur begrenzen, z. B. für eine Niedertemperaturheizungen (Fußboden- und Wandheizungen) u.v.m.

3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % und Thermostatsteuerung

Die Regelung erfolgt durch einen Thermostaten mit Anlegefühler, die Einstellung erfolgt von Hand, Bypass von vorn einstellbar. Regelbereich 20° bis 50 °C Standard oder 50° bis 70°C (auf Anfrage). Im Extremfall verhindert ein Anlegethermostat mit den Einstellbereich von 20°C bis 60°C ein Überschreiten der eingestellten Temperatur, indem die Pumpe abschaltet.

Ausstattung:

- HeatBloC K33 DN 25 Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50%
- Regelung erfolgt durch den Thermostat mit Anlegefühler (Regelbereich 20-50°C)
- Einstellung erfolgt von Hand

- Bypass einstellbar
- Rückflusssperre im Mischer integriert, verhindert Fehlzirkulation
- Umwälzpumpe: Wilo-Yonos PARA RS 25/6-RKA, Hocheffizienzpumpe

Werkstoffe:

- Armaturen: Messing

- Dichtungen: EPDM/NBR

- Isolierung: EPP

Technische Daten:

• Empfohlener Einsatzbereich, max. Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h 10 KW

Regelbereich: 20°-50°CNenndruck: 6 bar

• Betriebstemperatur: 110°C

• Kvs-Wert: 2,6

Maße:

• Anschluss Wärmeerzeuger: 1 1/2" AG flachdichtend

• Anschluss Verbraucher: 1" IG

Achsabstand: 125 mmEinbaulänge: 345 mm

Breite: 250 mmHöhe: 396 mm

Auf Anfrage auch Lieferung ohne Umwälzpumpe möglich

Der PAW Konstantwert-Regelkreis kann direkt auf einem PAW Modulverteiler montiert werden oder als Einzelstation in Verbindung mit einem Wandhalter- und Verschraubungssatz DN 25 (beides extra zu bestellen)

Wenn Sie Fragen zur Nutzung oder z shop.de oder Tel. 05954-925831	zum Einbau haben, wir he	lfen Ihnen gerne weiter. A	uskunft per E-Mail: as@sc	chwarte-