

## PAW HeatBloC K33-DN25 Konstantwert-Regelkreis mit Hocheffizienzpumpe

<https://www.schwarte-shop.de/paw-heatbloc-k33-dn25-konstantwert-regelkreis-hocheffizienzpumpe>



Artikelnummer: 31312

€ 1.299,00

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 0,00



Lieferzeit ca. 1-4 Monate

Bilder und technische Details ohne Gewähr

### Produktbeschreibung

#### PAW HeatBloC K33 - DN 25 Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % und Hocheffizientpumpe

Mit dem Konstantwert- Regelkreis von PAW lassen sich die Vorlauftemperaturen thermisch auf eine vorgegebene Temperatur begrenzen, z. B. für eine Niedertemperaturheizungen (Fußboden- und Wandheizungen) u.v.m.

#### 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % und Thermostatsteuerung

Die Regelung erfolgt durch einen Thermostaten mit Anlegefühler, die Einstellung erfolgt von Hand, Bypass von vorn einstellbar. Regelbereich 20° bis 50 °C Standard oder 50° bis 70°C (auf Anfrage). Im Extremfall verhindert ein Anlegethermostat mit den Einstellbereich von 20°C bis 60°C ein Überschreiten der eingestellten Temperatur, indem die Pumpe abschaltet.

#### Ausstattung:

- HeatBloC K33 - DN 25 Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50%
- Regelung erfolgt durch den Thermostat mit Anlegefühler (Regelbereich 20-50°C)
- Einstellung erfolgt von Hand

- Bypass einstellbar
- Rückflusssperre im Mischer integriert, verhindert Fehlzirkulation
- Umwälzpumpe: Wilo-Yonos PARA RS 25/6-RKA, Hocheffizienzpumpe

#### **Werkstoffe:**

- Armaturen: Messing
- Dichtungen: EPDM/NBR
- Isolierung: EPP

#### **Technische Daten:**

- Empfohlener Einsatzbereich, max. Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h 10 KW
- Regelbereich: 20°-50°C
- Nenndruck: 6 bar
- Betriebstemperatur: 110°C
- Kvs-Wert: 2,6

#### **Maße:**

- Anschluss Wärmeerzeuger: 1 1/2" AG flachdichtend
- Anschluss Verbraucher: 1" IG
- Achsabstand: 125 mm
- Einbaulänge: 345 mm
- Breite: 250 mm
- Höhe: 396 mm

Auf Anfrage auch Lieferung ohne Umwälzpumpe möglich

Der PAW Konstantwert-Regelkreis kann direkt auf einem PAW Modulverteiler montiert werden oder als Einzelstation in Verbindung mit einem Wandhalter- und Verschraubungssatz DN 25 (beides extra zu bestellen)

Wenn Sie Fragen zur Nutzung oder zum Einbau haben, wir helfen Ihnen gerne weiter. Auskunft per E-Mail: [as@schwarte-shop.de](mailto:as@schwarte-shop.de) oder Tel. 05954-925831