PAW HeatBloC K33-DN25 Konstantwert-Regelkreis mit Hocheffizienzpumpe

https://www.schwarte-shop.de/paw-heatbloc-k33-dn25-konstantwert-regelkreis-hocheffizienzpumpe



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **31312**

€ 1.299,00

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 0,00**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-4 Monate

Produktbeschreibung

PAW HeatBloC K33 - DN 25 Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % und Hocheffizientzpumpe

Mit dem Konstantwert- Regelkreis von PAW lassen sich die Vorlauftemperaturen thermisch auf eine vorgegebene Temperatur begrenzen, z. B. für eine Niedertemperaturheizungen (Fußboden- und Wandheizungen) u.v.m.

3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50 % und Thermostatsteuerung

Die Regelung erfolgt durch einen Thermostaten mit Anlegefühler, die Einstellung erfolgt von Hand, Bypass von vorn einstellbar. Regelbereich 20° bis 50 °C Standard oder 50° bis 70°C (auf Anfrage). Im Extremfall verhindert ein Anlegethermostat mit den Einstellbereich von 20°C bis 60°C ein Überschreiten der eingestellten Temperatur, indem die Pumpe abschaltet.

Ausstattung:

- HeatBloC K33 - DN 25 Konstantwert-Regelkreis, 3-Wege-Mischer mit Bypass 0-50%

- Regelung erfolgt durch den Thermostat mit Anlegefühler (Regelbereich 20-50°C)

- Einstellung erfolgt von Hand

- Bypass einstellbar

- Rückflusssperre im Mischer integriert, verhindert Fehlzirkulation

- Umwälzpumpe: Wilo-Yonos PARA RS 25/6-RKA, Hocheffizienzpumpe

Werkstoffe:

- Armaturen: Messing

- Dichtungen: EPDM/NBR

- Isolierung: EPP

Technische Daten:

- Empfohlener Einsatzbereich, max. Temperaturspreizung 10 K bis 860 l/h 10 KW
- Regelbereich: 20°-50°C
- Nenndruck: 6 bar
- Betriebstemperatur: 110°C
- Kvs-Wert: 2,6

Maße:

- Anschluss Wärmeerzeuger: 1 1/2" AG flachdichtend
- Anschluss Verbraucher: 1" IG
- Achsabstand: 125 mm
- Einbaulänge: 345 mm
- Breite: 250 mm
- Höhe: 396 mm

Auf Anfrage auch Lieferung ohne Umwälzpumpe möglich

Der PAW Konstantwert-Regelkreis kann direkt auf einem PAW Modulverteiler montiert werden oder als Einzelstation in Verbindung mit einem Wandhalter- und Verschraubungssatz DN 25 (beides extra zu bestellen)

Wenn Sie Fragen zur Nutzung oder zum Einbau haben, wir helfen Ihnen gerne weiter. Auskunft per E-Mail: as@schwarte-shop.de oder Tel. 05954-925831