

## **Bestellhotline**

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 14.12.25 04:03:00

## PAW HeatBloC K34-DN 25, 3-Wege-Mischer m. Bypass 50%, Motor u. Hocheffizienzpumpe

https://www.schwarte-shop.de/paw-heatbloc-k34-dn-25-3-wege-mischer-m-bypass-50-motor-u-hocheffizienzpumpe



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 31315

**€ 1.260,00** 

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 0,00



Lieferzeit ca. 1-4 Monate

## Produktbeschreibung

PAW HeatBloC K34 - DN 25, 3-Wege-Mischer mit Bypass 50%, Mischermotor und Hocheffizienzpumpe

Heizkreis- Sets K34 - DN 25 mit 3-Wege-Mischer und Wilo-Stratos PICO 25/1-6 Hocheffizienzpumpen sind vielseitig einsetzbar, insbesondere für mischergeregelte Niedertemperaturheizungen. In Verbindung mit dem PAW Modulverteilern lässt sich jede hydraulische Schaltung kinderleicht und einfach zu einem sicher funktionierenden Heizsystem zusammenbauen.

Wird das Heizkreis-Set ohne Modulverteiler montiert, ist zusätzlich ein Wandhalter- und Verschraubungssatz erforderlich.

3-Wege-Mischer mit einstellbaren Bypass

komplett aus Messing, lineare Kennlinie (verhindert ein Aufschwingen der Regelung). Über den von vorn einstellbaren Bypass werden 0-50% Rücklaufwasseranteil (Anlagenabhängig) aus dem Heizkreis dem Vorlauf beigemischt.

PAW Stellmotor SR5

Mit 1,5 m Kabel und Anbausatz für Rastermontage am Mischer, geeignet für Vorlauf rechts und links, Umschalter für Hand/ Automatikbetrieb, elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz, Drehmoment 5 Nm
Pumpe
Wilo-Stratos PICO 25/1-6, Hocheffizienzpumpe
Schwerkraftbremse im Rücklaufrohr
aufstellbar, 200 mmWs, federbelastet, somit auch für liegende oder Überkopfmontage
Vor- und Rücklaufstrang können einfach vor Ort getauscht werden, der Mischerumbau ist problemlos möglich
Werkstoffe
- Armaturen: Messing
- Dichtungen: EPDM/NBR
- Isolierung: EPP
Technische Daten
- Nenndruck: 6 bar
- Betriebstemperatur: 110°C
- Kvs-Wert: 6,0
Maße:

• Anschluss Wärmeerzeuger: 1 1/2" AG flachdichtend

• Anschluss Verbraucher: 1" IG

Achsabstand: 125 mmEinbaulänge: 345 mm

Breite: 250 mmHöhe: 415 mm

Empfohlener Einsatzbereich, max. Temperaturspreizung 20 K bis 1940 I/h ca. 45 KW

Auf Anfrage auch mit Grundfos Umwälzpumpe bzw. ohne Pumpe möglich

Wenn Sie fragen dazu haben, wir helfen Ihnen gerne weiter. Auskunft E-Mail: as@schwarte-shop.de oder Tel. 05954-925831