

## PPR Schweißfitting Kappe 25 mm

<https://www.schwarte-shop.de/ppr-schweissfitting-kappe-25-mm>

Artikelnummer: 74069



€ 0,75

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

### Produktbeschreibung

### PPR Schweißfitting Kappe 25 mm – Sichere Rohrabschlüsse für Trinkwasser- & Heizungsanlagen

Die **PPR Schweißfitting Kappe 25 mm** dient zum **dichten und dauerhaften Verschließen von PPR-Rohrleitungen** in Trinkwasser-, Heizungs- oder Kaltwassersystemen. Hergestellt aus hochwertigem **Polypropylen-Random-Copolymer (PPR)**, bietet sie hervorragende **Korrosionsbeständigkeit, chemische Stabilität** sowie eine lange Lebensdauer. Die Kappe wird mittels Heizelement-Muffenschweißen mit dem Rohr verbunden und bildet dadurch eine **homogene, unlösbare und dauerhaft dichte Verbindung**.

### Technische Vorteile & Eigenschaften:

- **Sicherer Rohrabschluss:** Für Reparatur, Stilllegung oder Leitungsvorbereitung.
- **Hochwertiges PPR:** Leicht, korrosionsfrei, chemisch beständig.
- **Langlebige Schweißverbindung:** Homogen & druckfest.
- **Hygienisch einwandfrei:** Für Trinkwasser geeignet.
- **Temperatur- & druckbeständig:** Für vielseitige Anwendungen in der Gebäudetechnik.

### Technische Details:

- **Produkttyp:** PPR Schweißfitting Kappe
- **Dimension:** Ø 25 mm
- **Material:** Polypropylen-Random-Copolymer (PPR)
- **Farbe:** Grün
- **Verbindung:** Heizelement-Muffenschweißen
- **Betriebstemperatur:** +70°C
- **Betriebsdruck:** Bis 20 bar (medien- & temperaturabhängig)

- **Normen:** DIN 8077 / DIN 8078 / ISO 15874

### **Einsatzbereiche:**

- **Trinkwasserinstallationen** (kalt und warm)
- **Heizungsanlagen** (inkl. Flächenheizung)
- **Kaltwasserleitungen** und -verteilungen
- **Druckluft- & Industrieanwendungen**
- **Leitungsabschlüsse** in Neubau & Sanierung