PPR Schweißfitting Kugelhahn 40 mm

https://www.schwarte-shop.de/ppr-schweissfitting-kugelhahn-40-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **74079**

€ 29,27

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

PP-R Kugelhahn 40 mm. Der Kugelhahn sperrt die Leitung mit einer Vierteldrehung ab – zum Beispiel vor einem Strang, einer Armatur oder einem Gerät.

Anschluss	zwei Schweißmuffen
Rohr-Außendurchmesser	40 mm (entspricht etwa DN 32)
Werkstoff	Gehäuse aus PP-R (Random-Copolymer-Polypropylen)
Verbindung	Heizelement-Muffenschweißen
Temperatur	max. 70 °C
Einsatz	Trinkwasser kalt und warm, Heizung, Druckluft bis 20 bar bei max. 20 °C

Verschweißen

PP-R wird durch Heizelement-Muffenschweißen verbunden: Rohrende und Fittingmuffe werden gleichzeitig auf dem Schweißgerät bei rund 260 °C angewärmt, zusammengesteckt und verschmelzen dauerhaft dicht. Werte nach DVS 2207-11:

- 40 mm: Einschweißtiefe 18 mm, Anwärmen 12 s, Umstellen max. 6 s, Abkühlen 4 min

1. Rohr rechtwinklig ablängen, Einschweißtiefe am Rohr markieren, Rohr und Muffe sauber und trocken halten.
2. Rohr und Fitting gleichzeitig ohne Drehen auf die Heizeinsätze schieben und die Anwärmzeit einhalten.
3. Abziehen, sofort ohne Drehen zusammenstecken, kurz ausrichten und dann abkühlen lassen.

Wichtig

- Trinkwarmwasser höchstens 70 °C – höhere Dauertemperaturen verkürzen die Lebensdauer.
- Kein Chlordioxid zur Desinfektion verwenden; freies Chlor am Hahn höchstens 0,2 mg/l.

- PP-R dehnt sich bei Wärme aus (0,15 mm je Meter und Grad) – bei Warmwasser- und Heizungsleitungen Dehnungsausgleich einplanen.

Passend dazu

- Muffe 40 mm
- Winkel 90° 40 mm
- T-Stück 40 mm
- Kappe 40 mm
- Übergangsmuffe mit Innengewinde 40 mm
- Schweißeinsatz 40 mm

Alle Fittings, Armaturen und Werkzeuge für PP-R: PP-R-Fittings.