PPR Schweißfitting Schweißeinsatz 32 mm

https://www.schwarte-shop.de/ppr-schweissfitting-schweisseinsatz-32-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **74088**

€ 14,71

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

PP-R Schweißeinsatz 32 mm. Der Schweißeinsatz wird auf das Heizelement des Muffenschweißgeräts geschraubt: Der Heizdorn erwärmt die Fittingmuffe, die Heizmuffe das Rohrende – je Rohrdurchmesser ein Paar.

Anschluss	Heizmuffe und Heizdorn für das Schweißgerät
Rohr-Außendurchmesser	32 mm (entspricht etwa DN 25)

Verschweißen

PP-R wird durch Heizelement-Muffenschweißen verbunden: Rohrende und Fittingmuffe werden gleichzeitig auf dem Schweißgerät bei rund 260 °C angewärmt, zusammengesteckt und verschmelzen dauerhaft dicht. Werte nach DVS 2207-11:

- 32 mm: Einschweißtiefe 16,5 mm, Anwärmen 8 s, Umstellen max. 5 s, Abkühlen 3 min

1. Rohr rechtwinklig ablängen, Einschweißtiefe am Rohr markieren, Rohr und Muffe sauber und trocken halten.
2. Rohr und Fitting gleichzeitig ohne Drehen auf die Heizeinsätze schieben und die Anwärmzeit einhalten.
3. Abziehen, sofort ohne Drehen zusammenstecken, kurz ausrichten und dann abkühlen lassen.

Passend dazu

- Muffe 32 mm
- Winkel 90° 32 mm
- T-Stück 32 mm
- Kappe 32 mm
- Übergangsmuffe mit Innengewinde 32 mm

Alle Fittings, Armaturen und Werkzeuge für PP-R: PP-R-Fittings.