Press-Kugelhahn mit Flügelgriff 15 mm, V- und M-Kontur

https://www.schwarte-shop.de/press-kugelhahn-fluegelgriff-15-mm-mv-kontur-dvgw-geprueft



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **31487**

€ 15,32

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Press-Kugelhahn mit Flügelgriff 15 mm, V- und M-Kontur. Absperr-Kugelhahn mit Pressanschlüssen für Kupferrohr – wird wie ein Pressfitting direkt aufs Rohr verpresst, zusätzliche Übergänge entfallen. Mit einer Vierteldrehung des Flügelgriffs öffnen und schließen.

Serie	Effebi Presstige
Rohr	Kupferrohr 15 mm nach EN 1057, Wandstärke 1,0 oder 1,5 mm
Anschluss	Pressanschluss auf beiden Seiten
Presskontur	V und M
Durchgang	Ø 15 mm
Baulänge	ca. 93 mm
Betätigung	Alu-Flügelgriff, Vierteldrehung
Gehäuse	Messing CW617N (UBA-Liste), außen vernickelt, innen blankes Messing
Kugel	Messing, verchromt
Dichtungen	Sitzdichtungen aus reinem PTFE; O-Ringe aus EPDM, Spindel ausblassicher
Temperatur	-15 bis +120 °C
Betriebsdruck	bis 40 bar
Norm	EN 13828
Trinkwasser	DVGW-zertifiziert
Einsatz	Trinkwasser warm und kalt, Heizungsanlagen
Prüfung	jeder Kugelhahn mit elektronisch gesteuerter Luftdichtheitsprüfung

Wichtig

- Mit Pressbacken der Kontur V oder M in 15 mm verpressen.

- Rohr rechtwinklig ablängen und entgraten, dann bis zum Anschlag einschieben.

Passend dazu

- Kupferrohr in Stangen
- Viega-Profipress-Fittinge für Kupferrohr
- Rohrabschneider

Alle Trinkwasser-Kugelhähne: Trinkwasser-Kugelhähne.