# Press-Kugelhahn mit Hebelgriff 22 mm, V- und M-Kontur

https://www.schwarte-shop.de/press-kugelhahn-hebelgriff-22-mm-mv-kontur-dvgw-geprueft



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **31493**

**€ 22,71**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**Press-Kugelhahn mit Hebelgriff 22 mm, V- und M-Kontur.** Absperr-Kugelhahn mit Pressanschlüssen für Kupferrohr – wird wie ein Pressfitting direkt aufs Rohr verpresst, zusätzliche Übergänge entfallen. Mit einer Vierteldrehung des Hebels öffnen und schließen.

| | |
|---|---|
| Serie | Effebi Presstige |
| Rohr | Kupferrohr 22 mm nach EN 1057, Wandstärke 1,0 oder 1,5 mm |
| Anschluss | Pressanschluss auf beiden Seiten |
| Presskontur | V und M |
| Durchgang | Ø 20 mm |
| Baulänge | ca. 104 mm |
| Betätigung | Alu-Handhebel, Vierteldrehung |
| Gehäuse | Messing CW617N (UBA-Liste), außen vernickelt, innen blankes Messing |
| Kugel | Messing, verchromt |
| Dichtungen | Sitzdichtungen aus reinem PTFE; O-Ringe aus EPDM, Spindel ausblassicher |
| Temperatur | -15 bis +120 °C |
| Betriebsdruck | bis 40 bar |
| Norm | EN 13828 |
| Trinkwasser | DVGW-zertifiziert |
| Einsatz | Trinkwasser warm und kalt, Heizungsanlagen |
| Prüfung | jeder Kugelhahn mit elektronisch gesteuerter Luftdichtheitsprüfung |

**Wichtig**

- Mit Pressbacken der Kontur V oder M in 22 mm verpressen.

- Rohr rechtwinklig ablängen und entgraten, dann bis zum Anschlag einschieben.

## Passend dazu

- Kupferrohr in Stangen
- Viega-Profipress-Fittinge für Kupferrohr
- Rohrabschneider

Alle Trinkwasser-Kugelhähne: Trinkwasser-Kugelhähne.