

Kesselsicherheitsgruppe mit Isolierung und Armaturen bis 50 KW

<https://www.schwarte-shop.de/kesselsicherheitsgruppe-isolierung-armaturen-50-kw>



Artikelnummer: 31109

€ 19,90

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,49



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Kesselsicherheitsgruppe Messing mit Isolierung

Kesselsicherheitsgruppe für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN 4751 bis zu einer Leistung von 50 kW. Der Körper von der Sicherheitsgruppe ist aus Messingguss mit einem kesselseitigen Anschluss von 1" IG. Bestückt mit automatischen Schnellentlüfter, Heizungsmanometer (3 bar) und einem Sicherheitsventil 3 bar. inklusive vorgeformte Polystyrol-Schale nach DIN 4102-A1 als Isolierung.

Die Sicherheitsgruppe ist senkrecht zu montieren und wegen dem Sicherheitsventil nach DIN 4751 über dem Niveau und in der Nähe vom Kessel. Die Verbindungsleitung sollte mindesten DN 20 (3/4") betragen. Die Abblaseleitung in dem Durchmesser vom Sicherheitsventilaustritt, max. Länge nicht mehr als 2 m und max. 2 Bögen.

Durch die Form von der Kesselsicherheitsgruppe werden die im Heizungswasser enthaltenen Luftblasen zum automatischen Schnellentlüfter geführt.

Technische Beschreibung:

- Sicherheitsgruppe Körper: Messing mit Isolierung
- Anschluss: DN 25 (1") IG
- vormontierte Kesselgruppe mit
- Sicherheitsventil
- Manometer (3 bar)
- Schnellentlüfter mit Absperrung
- Betriebstemperatur max.: 110°C
- Maße (BxHxT): 185 x 160 x 65 mm
- Armaturen werksseitig eingedichtet und verschraubt