

## **Bestellhotline**

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 16.12.25 06:57:16

# **PVC-U Klebefitting Abzweig 45° 32 mm**

https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-abzweig-45-32-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 75072

€ 6,18
inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 3-5 Tage

#### Produktbeschreibung

## PVC-U Klebefitting Abzweig 45°, 32 mm

Der PVC-U Klebefitting Abzweig 45° mit einem Durchmesser von 32 mm ermöglicht eine zuverlässige Abzweigung innerhalb eines Rohrleitungssystems. Durch die **allseitige Klebemuffe** ist eine dichte und dauerhafte Verbindung gewährleistet. Das Material **Polyvinylchlorid (PVC-U)** zeichnet sich durch eine hohe Chemikalienbeständigkeit, Korrosionsfreiheit und gute Verarbeitungseigenschaften aus.

Der Abzweig eignet sich für Anwendungen in der **Abwasserneutralisation**, **Trinkwasserversorgung**, **chemischen Industrie**, **Galvanotechnik**, **Schwimmbadtechnik**, **Kläranlagen** und Wasseraufbereitung.

#### **Technische Eigenschaften:**

- Material: Polyvinylchlorid (PVC-U), RAL7011 (Eisengrau)
- Max. Druck: 16 bar bei 20°C
- Winkel: 45° Abzweigung
- Verbindungstechnik: Allseitige Klebemuffe
- Chemische Beständigkeit: Hohe Resistenz gegen Chemikalien und Chlor
- Normen & Zulassungen: DIN 8062 / ISO 11922-1, KTW-Empfehlung des Umweltbundesamts (UBA)
- Schwerentflammbarkeit: Entspricht geltenden Sicherheitsanforderungen

#### Eigenschaften:

- Korrosionsbeständig
- · Witterungsbeständig
- Beständig gegen chemische Einflüsse
- Geeignet für industrielle Anwendungen

### • Verarbeitung durch Klebetechnik

#### Einsatzbereiche:

- Trinkwasser- und Abwassersysteme
- Apparate- und Anlagenbau
- Autowaschanlagen
- Schwimmbad- und KläranlagenWasseraufbereitungsanlagen
- Galvanotechnik und chemische Industrie
- Gewächshäuser und Bewässerungssysteme