PVC-U Klebefitting Abzweig 45° 50 mm

https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-abzweig-45-50-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **75074**

€ 10,70

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

PVC-U Klebefitting Abzweig 45° 50 mm. Der Abzweig führt eine Leitung im Winkel von 45° in die Hauptleitung – strömungsgünstiger als ein T-Stück.

Typ	Bänninger Abzweig 45°, Nr. 1510104512
Anschluss	Klebemuffe bzw. Klebestutzen für PVC-U-Rohr d 50 mm
Druckstufe	PN 10 bei 20 °C (Wasser); bei höherer Temperatur sinkt der zulässige Druck
Temperatur	0 bis 60 °C
Werkstoff	PVC-U ohne Weichmacher, grau (RAL 7011)
Maße	l1 42, l2 92, z1 11, z2 61 (mm, Bezeichnungen wie im Bänninger-Katalog)
Einstecktiefe	31 mm
Norm	in Anlehnung an DIN EN ISO 1452-3; Werkstoff nach UBA-Bewertungsgrundlage (KTW-BWGL)

Verarbeitung

- Kleben nur mit Lösungsmittelkleber auf THF-Basis (z. B. Tangit) und Reiniger: Rohr rechtwinklig ablängen, entgraten, anfasen, Einstecktiefe markieren, Muffe und Rohr satt einstreichen und ohne Verdrehen zusammenschieben.
- Druckprüfung (1,5 × PN) frühestens 24 Stunden nach der letzten Klebung.

Trinkwasser: Bänninger PVC-U-Formstücke bis d 63 haben die DVGW-Hygienebestätigung für Kaltwasser bis 23 °C.

Alle Teile: PVC-U-Klebefittinge · Kleber und Reiniger: Zubehör.