

PVC-U Klebefitting Abzweig 45° 63 mm

<https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-abzweig-45-63-mm>



Artikelnummer: 75075

€ 15,83

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

PVC-U Klebefitting Abzweig 45°, 63 mm

Der PVC-U Klebefitting Abzweig 45° mit einem Durchmesser von 63 mm ermöglicht eine zuverlässige Abzweigung innerhalb eines Rohrleitungssystems. Durch die **allseitige Klebemuffe** ist eine dichte und dauerhafte Verbindung gewährleistet. Das Material **Polyvinylchlorid (PVC-U)** zeichnet sich durch eine hohe Chemikalienbeständigkeit, Korrosionsfreiheit und gute Verarbeitungseigenschaften aus.

Der Abzweig eignet sich für Anwendungen in der **Abwasserneutralisation, Trinkwasserversorgung, chemischen Industrie, Galvanotechnik, Schwimmbadtechnik, Kläranlagen** und Wasseraufbereitung.

Technische Eigenschaften:

- **Material:** Polyvinylchlorid (PVC-U), RAL7011 (Eisengrau)
- **Max. Druck:** 16 bar bei 20°C
- **Winkel:** 45° Abzweigung
- **Verbindungstechnik:** Allseitige Klebemuffe
- **Chemische Beständigkeit:** Hohe Resistenz gegen Chemikalien und Chlor
- **Normen & Zulassungen:** DIN 8062 / ISO 11922-1, KTW-Empfehlung des Umweltbundesamts (UBA)
- **Schwerentflammbarkeit:** Entspricht geltenden Sicherheitsanforderungen

Eigenschaften:

- **Korrosionsbeständig**
- **Witterungsbeständig**
- **Beständig gegen chemische Einflüsse**
- **Geeignet für industrielle Anwendungen**

- **Verarbeitung durch Klebetechnik**

Einsatzbereiche:

- Trinkwasser- und Abwassersysteme
- Apparate- und Anlagenbau
- Autowaschanlagen
- Schwimmbad- und Kläranlagen
- Wasseraufbereitungsanlagen
- Galvanotechnik und chemische Industrie
- Gewächshäuser und Bewässerungssysteme