PVC-U Klebefitting Bundbuchse 32 mm

https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-bundbuchse-32-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **75119**

€ 1,67

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

PVC-U Klebefitting Bundbuchse 32 mm. Die Bundbuchse wird auf das Rohr geklebt und bildet mit Losflansch und Flachdichtring eine lösbare Flanschverbindung.

Typ	Bänninger Bundbuchse, Nr. 1330080012
Anschluss	Klebemuffe bzw. Klebestutzen für PVC-U-Rohr d 32 mm
Druckstufe	PN 16 bei 20 °C (Wasser); bei höherer Temperatur sinkt der zulässige Druck
Temperatur	0 bis 60 °C
Werkstoff	PVC-U ohne Weichmacher, grau (RAL 7011)
Maße	D1 41, D2 50, H 7, L 25, z 3 (mm, Bezeichnungen wie im Bänninger-Katalog)
Einstecktiefe	22 mm
Norm	in Anlehnung an DIN EN ISO 1452-3; Werkstoff nach UBA-Bewertungsgrundlage (KTW-BWGL)

Verarbeitung

- Kleben nur mit Lösungsmittelkleber auf THF-Basis (z. B. Tangit) und Reiniger: Rohr rechtwinklig ablängen, entgraten, anfasen, Einstecktiefe markieren, Muffe und Rohr satt einstreichen und ohne Verdrehen zusammenschieben.
- Druckprüfung (1,5 × PN) frühestens 24 Stunden nach der letzten Klebung.

Trinkwasser: Bänninger PVC-U-Formstücke bis d 63 haben die DVGW-Hygienebestätigung für Kaltwasser bis 23 °C.

Alle Teile: PVC-U-Klebefittinge · Kleber und Reiniger: Zubehör.