

PVC-U Klebefitting Doppelnippel 2"

<https://www.schwarте-shop.de/pvc-u-klebefitting-doppelnippel-2>

Artikelnummer: 75318



€ 5,37

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

PVC-U Klebefitting Doppelnippel, 2"

Der PVC-U Klebefitting Doppelnippel mit einem Außengewinde von 2" dient zur **Verbindung** von zwei Rohrleitungselementen mit Innengewinde. Die **kegelförmige Gewindeausführung** ermöglicht eine sichere und dichte Verschraubung. Das Material **Polyvinylchlorid (PVC-U)** ist korrosionsfrei, chemikalienbeständig und für Druckanwendungen geeignet.

Der Doppelnippel eignet sich für Anwendungen in der **Abwasserneutralisation, Trinkwasserversorgung, chemischen Industrie, Galvanotechnik, Schwimmbadtechnik, Kläranlagen** und Wasseraufbereitung.

Technische Eigenschaften:

- **Material:** Polyvinylchlorid (PVC-U), RAL7011 (Eisengrau)
- **Max. Druck:** 16 bar bei 20°C
- **Gewinde:** Kegliges Außengewinde 2"
- **Gewindeform:** Kunststoffgewinde für sichere Verbindung
- **Druckstufe:** PN 10
- **Chemische Beständigkeit:** Hohe Resistenz gegen Chemikalien und Chlor
- **Normen & Zulassungen:** DIN 8062 / ISO 11922-1, KTW-Empfehlung des Umweltbundesamts (UBA)
- **Schwerentflammbarkeit:** Entspricht geltenden Sicherheitsanforderungen

Eigenschaften:

- Korrosionsbeständig
- Witterungsbeständig
- Beständig gegen chemische Einflüsse

- Geeignet für industrielle Anwendungen
- Sichere Verschraubung durch kegliges Gewinde

Einsatzbereiche:

- Trinkwasser- und Abwassersysteme
- Apparate- und Anlagenbau
- Autowaschanlagen
- Schwimmbad- und Kläranlagen
- Wasseraufbereitungsanlagen
- Galvanotechnik und chemische Industrie
- Gewächshäuser und Bewässerungssysteme