

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 15.12.25 21:20:42

PVC-U Klebefitting Doppelnippel 2"

https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-doppelnippel-2



Bilder und technische Details ohne Gewähr

€ 5,37

Artikelnummer: 75318

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 5,60



· ·

Produktbeschreibung

PVC-U Klebefitting Doppelnippel, 2"

Der PVC-U Klebefitting Doppelnippel mit einem Außengewinde von 2" dient zur **Verbindung** von zwei Rohrleitungselementen mit Innengewinde. Die **kegelförmige Gewindeausführung** ermöglicht eine sichere und dichte Verschraubung. Das Material **Polyvinylchlorid** (**PVC-U**) ist korrosionsfrei, chemikalienbeständig und für Druckanwendungen geeignet.

Der Doppelnippel eignet sich für Anwendungen in der Abwasserneutralisation, Trinkwasserversorgung, chemischen Industrie, Galvanotechnik, Schwimmbadtechnik, Kläranlagen und Wasseraufbereitung.

Technische Eigenschaften:

- Material: Polyvinylchlorid (PVC-U), RAL7011 (Eisengrau)
- Max. Druck: 16 bar bei 20°C
- Gewinde: Kegliges Außengewinde 2"
- Gewindeart: Kunststoffgewinde für sichere Verbindung
- Druckstufe: PN 10
- Chemische Beständigkeit: Hohe Resistenz gegen Chemikalien und Chlor
- Normen & Zulassungen: DIN 8062 / ISO 11922-1, KTW-Empfehlung des Umweltbundesamts (UBA)
- Schwerentflammbarkeit: Entspricht geltenden Sicherheitsanforderungen

Eigenschaften:

- Korrosionsbeständig
- Witterungsbeständig
- Beständig gegen chemische Einflüsse

- Geeignet für industrielle Anwendungen
- Sichere Verschraubung durch kegliges Gewinde

Einsatzbereiche:

- Trinkwasser- und Abwassersysteme
- Apparate- und Anlagenbau
- Autowaschanlagen
- Schwimmbad- und Kläranlagen
- Wasseraufbereitungsanlagen
- Galvanotechnik und chemische Industrie
- Gewächshäuser und Bewässerungssysteme