# PVC-U Klebefitting Druckschlauchtülle 16 mm

https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-druckschlauchtuelle-16-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **75148**

**€ 2,27**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

**Produktbeschreibung**

**PVC-U Klebefitting Druckschlauchtülle 16 mm.** Tülle zum Anschluss eines Druckschlauchs an die PVC-U-Leitung.

| | |
|---|---|
| Typ | Bänninger Druckschlauchtülle, Nr. 1380050032 |
| Anschluss | Klebemuffe bzw. Klebestutzen für PVC-U-Rohr d 16 mm |
| Druckstufe | PN 10 bei 20 °C (Wasser); bei höherer Temperatur sinkt der zulässige Druck |
| Temperatur | 0 bis 60 °C |
| Werkstoff | PVC-U ohne Weichmacher, grau (RAL 7011) |
| Maße | D2 16, D3 18, L1 14, L2 18, L3 40 (mm, Bezeichnungen wie im Bänninger-Katalog) |
| Einstecktiefe | 14 mm |
| Norm | in Anlehnung an DIN EN ISO 1452-3; Werkstoff nach UBA-Bewertungsgrundlage (KTW-BWGL) |

**Verarbeitung**

- Kleben nur mit Lösungsmittelkleber auf THF-Basis (z. B. Tangit) und Reiniger: Rohr rechtwinklig ablängen, entgraten, anfasen, Einstecktiefe markieren, Muffe und Rohr satt einstreichen und ohne Verdrehen zusammenschieben.
- Druckprüfung (1,5 × PN) frühestens 24 Stunden nach der letzten Klebung.

Trinkwasser: Bänninger PVC-U-Formstücke bis d 63 haben die DVGW-Hygienebestätigung für Kaltwasser bis 23 °C.

Alle Teile: PVC-U-Klebefittinge · Kleber und Reiniger: Zubehör.