

## **Bestellhotline**

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 16.11.25 03:05:15

# **PVC-U Klebefitting Druckschlauchtülle 25 mm**

https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-druckschlauchtuelle-25-mm



Artikelnummer: 75150

**€ 2,95** inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Bilder und technische Details ohne Gewähr

#### Produktbeschreibung

## PVC-U Klebefitting Druckschlauchtülle, 25 mm

Die PVC-U Klebefitting Druckschlauchtülle mit einem Durchmesser von 25 mm dient zur sicheren Verbindung von Schläuchen mit Rohrsystemen. Das Bauteil verfügt über eine Klebemuffe zur festen Verbindung mit PVC-Rohren und eine gerippte Tülle für einen sicheren Schlauchanschluss. Hergestellt aus **Polyvinylchlorid (PVC-U)**, zeichnet sich die Druckschlauchtülle durch hohe chemische Beständigkeit, Witterungsresistenz und eine einfache Montage aus.

Die Druckschlauchtülle eignet sich für Anwendungen in der **Abwasserneutralisation**, **Trinkwasserversorgung**, **chemischen Industrie**, **Galvanotechnik**, **Schwimmbadtechnik**, **Kläranlagen** und Wasseraufbereitung.

#### **Technische Eigenschaften:**

• Material: Polyvinylchlorid (PVC-U), RAL7011 (Eisengrau)

• Max. Druck: 10 bar bei 20°C

• Nennweite: DN 20

• Verbindung: Klebemuffe und Schlauchtülle

• Schlauchanschluss: Gerippte Tülle für sicheren Halt

• Chemische Beständigkeit: Hohe Resistenz gegen Chemikalien und Chlor

• Normen & Zulassungen: DIN 8062 / ISO 11922-1, KTW-Empfehlung des Umweltbundesamts (UBA)

#### Eigenschaften:

- Korrosionsbeständig
- · Witterungsbeständig
- Beständig gegen chemische Einflüsse
- Geeignet für industrielle Anwendungen

### • Sichere Schlauchverbindung

#### Einsatzbereiche:

- Trinkwasser- und Abwassersysteme
- Apparate- und Anlagenbau
- Autowaschanlagen
- Schwimmbad- und KläranlagenWasseraufbereitungsanlagen
- Galvanotechnik und chemische Industrie
- Gewächshäuser und Bewässerungssysteme