PVC-U Klebefitting Druckschlauchtülle 50 mm

https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-druckschlauchtuelle-50-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **75153**

€ 8,13

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

PVC-U Klebefitting Druckschlauchtülle 50 mm. Tülle zum Anschluss eines Druckschlauchs an die PVC-U-Leitung.

Typ	Bänninger Druckschlauchtülle, Nr. 1380100032
Anschluss	Klebemuffe bzw. Klebestutzen für PVC-U-Rohr d 50 mm
Druckstufe	PN 10 bei 20 °C (Wasser); bei höherer Temperatur sinkt der zulässige Druck
Temperatur	0 bis 60 °C
Werkstoff	PVC-U ohne Weichmacher, grau (RAL 7011)
Maße	D2 50, D3 53, L1 31, L2 35, L3 80 (mm, Bezeichnungen wie im Bänninger-Katalog)
Einstecktiefe	31 mm
Norm	in Anlehnung an DIN EN ISO 1452-3; Werkstoff nach UBA-Bewertungsgrundlage (KTW-BWGL)

Verarbeitung

- Kleben nur mit Lösungsmittelkleber auf THF-Basis (z. B. Tangit) und Reiniger: Rohr rechtwinklig ablängen, entgraten, anfasen, Einstecktiefe markieren, Muffe und Rohr satt einstreichen und ohne Verdrehen zusammenschieben.
- Druckprüfung (1,5 × PN) frühestens 24 Stunden nach der letzten Klebung.

Trinkwasser: Bänninger PVC-U-Formstücke bis d 63 haben die DVGW-Hygienebestätigung für Kaltwasser bis 23 °C.

Alle Teile: PVC-U-Klebefittinge · Kleber und Reiniger: Zubehör.