PVC-U Klebefitting Kugelhahn 63 mm

https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-kugelhahn-63-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **75324**

€ 135,90

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

PVC-U Klebefitting Kugelhahn 63 mm. Absperrhahn mit Klebemuffen über Verschraubungen – lässt sich zum Austausch ohne Trennen der Leitung ausbauen.

Typ	Bänninger Kugelhahn
Anschluss	Klebemuffen d 63 mm über Verschraubungen
Druckstufe	PN 16 bei 20 °C (Wasser); bei höherer Temperatur sinkt der zulässige Druck
Temperatur	0 bis 60 °C
Werkstoff	PVC-U ohne Weichmacher, grau (RAL 7011)
Maße	DN 50, D2 126, L 184, l2 101, A 141, H 115, z 108 (mm, Bezeichnungen wie im Bänninger-Katalog)
Einstecktiefe	38 mm
Norm	in Anlehnung an DIN EN ISO 1452-3; Werkstoff nach UBA-Bewertungsgrundlage (KTW-BWGL)

Verarbeitung

- Kleben nur mit Lösungsmittelkleber auf THF-Basis (z. B. Tangit) und Reiniger: Rohr rechtwinklig ablängen, entgraten, anfasen, Einstecktiefe markieren, Muffe und Rohr satt einstreichen und ohne Verdrehen zusammenschieben.
- Druckprüfung (1,5 × PN) frühestens 24 Stunden nach der letzten Klebung.

Alle Teile: PVC-U-Klebefittinge · Kleber und Reiniger: Zubehör.