PVC-U Klebefitting Reduktion kurz 40 mm (ø 20 mm)

https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-reduktion-kurz-40-mm-o-20-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **75210**

€ 1,51

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

PVC-U Klebefitting Reduktion kurz 40 mm (ø 20 mm). Kurzes Reduzierstück: Der Klebestutzen (großes Maß) steckt in einer Muffe, in die Klebemuffe (kleines Maß) kommt das kleinere Rohr.

Typ	Bänninger Reduktion kurz, Nr. 1322090612
Anschluss	Klebemuffe bzw. Klebestutzen für PVC-U-Rohr d 40 mm
Druckstufe	PN 16 bei 20 °C (Wasser); bei höherer Temperatur sinkt der zulässige Druck
Temperatur	0 bis 60 °C
Werkstoff	PVC-U ohne Weichmacher, grau (RAL 7011)
Einstecktiefe	26 mm
Norm	in Anlehnung an DIN EN ISO 1452-3; Werkstoff nach UBA-Bewertungsgrundlage (KTW-BWGL)

Verarbeitung

- Kleben nur mit Lösungsmittelkleber auf THF-Basis (z. B. Tangit) und Reiniger: Rohr rechtwinklig ablängen, entgraten, anfasen, Einstecktiefe markieren, Muffe und Rohr satt einstreichen und ohne Verdrehen zusammenschieben.
- Druckprüfung (1,5 × PN) frühestens 24 Stunden nach der letzten Klebung.

Trinkwasser: Bänninger PVC-U-Formstücke bis d 63 haben die DVGW-Hygienebestätigung für Kaltwasser bis 23 °C.

Alle Teile: PVC-U-Klebefittinge · Kleber und Reiniger: Zubehör.