

PVC-U Klebefitting Reduktion kurz 40 mm (ø 25 mm)

<https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-reduktion-kurz-40-mm-o-25-mm>

Artikelnummer: 75211



€ 1,51

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

PVC-U Klebefitting Reduktion kurz, 40 x 25 mm – Kompaktes Reduzierstück mit Klebestutzen und Klebemuffe

Die PVC-U Reduktion kurz mit einem **Klebestutzen (40 mm)** und einer **Klebemuffe (25 mm)** ist ein kompaktes Verbindungselement zur **Reduzierung von Rohrdurchmessern** in PVC-U-Leitungssystemen. Die kurze Bauform eignet sich ideal bei beengten Platzverhältnissen. Das beständige **Polyvinylchlorid (PVC-U)** ermöglicht den Einsatz bei einem **Druck bis 16 bar bei 20°C** – als Richtwert für **Übergangsfittings**.

Der Fitting kommt vor allem in der **Abwasser- und Prozesswassertechnik, chemischen Industrie, Galvanik, Schwimmbadtechnik** sowie in der **Wasseraufbereitung** zum Einsatz.

Technische Eigenschaften:

- **Material:** PVC-U, RAL7011 (Eisengrau)
- **Reduzierung:** 40 mm (Stutzen) auf 25 mm (Muffe)
- **Verbindung:** Klebestutzen & Klebemuffe
- **Max. Druck:** 16 bar bei 20°C (Richtwert)
- **Max. Mediumtemperatur:** 60°C (Dauerbetrieb)
- **Trinkwasserzulassung:** Nicht gemäß UBA-Positivliste

Eigenschaften:

- **Kompakte Bauform** für enge Einbauträume
- **Hohe chemische Beständigkeit**
- **Korrosions- und UV-beständig**
- **Geeignet für Klebeverbindungen**

- **Zuverlässige Reduktion im Leitungssystem**

Einsatzbereiche:

- Abwasser- und Nicht-Trinkwassertechnik
- Apparate- und Anlagenbau
- Wasseraufbereitung und Kläranlagen
- Galvanotechnik, Chemieanlagen
- Schwimmbäder, Gewächshäuser
- Autowaschanlagen, industrielle Systeme