

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 15.12.25 21:03:03

PVC-U Klebefitting Reduktion kurz 63 mm (ø 50 mm)

https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-reduktion-kurz-63-mm-o-50-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

€ 2,45inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

Artikelnummer: 75220



Produktbeschreibung

PVC-U Klebefitting Reduktion kurz, 63 x 50 mm – Kompaktes Reduzierstück mit Klebestutzen und Klebemuffe

Die PVC-U Reduktion kurz mit einem Klebestutzen (63 mm) und einer Klebemuffe (50 mm) ist ein kompaktes Verbindungselement zur Reduzierung von Rohrdurchmessern in PVC-U-Leitungssystemen. Die kurze Bauform eignet sich ideal bei beengten Platzverhältnissen. Das beständige Polyvinylchlorid (PVC-U) ermöglicht den Einsatz bei einem Druck bis 16 bar bei 20°C – als Richtwert für Übergangsfittings.

Der Fitting kommt vor allem in der Abwasser- und Prozesswassertechnik, chemischen Industrie, Galvanik, Schwimmbadtechnik sowie in der Wasseraufbereitung zum Einsatz.

Technische Eigenschaften:

- Material: PVC-U, RAL7011 (Eisengrau)
- Reduzierung: 63 mm (Stutzen) auf 50 mm (Muffe)
- Verbindung: Klebestutzen & Klebemuffe
- Max. Druck: 16 bar bei 20°C (Richtwert)
- Max. Mediumtemperatur: 60°C (Dauerbetrieb)
- Trinkwasserzulassung: Nicht gemäß UBA-Positivliste

Eigenschaften:

- Kompakte Bauform für enge Einbauräume
- Hohe chemische Beständigkeit
- · Korrosions- und UV-beständig
- Geeignet für Klebeverbindungen

• Zuverlässige Reduktion im Leitungssystem

Einsatzbereiche:

- Abwasser- und Nicht-Trinkwassertechnik
- Apparate- und Anlagenbau
- Wasseraufbereitung und Kläranlagen
- Galvanotechnik, Chemieanlagen
- Schwimmbäder, Gewächshäuser
- Autowaschanlagen, industrielle Systeme