

## **Bestellhotline**

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 17.11.25 21:34:47

# PVC-U Klebefitting Reduktion kurz 90 mm (ø 63 mm)

https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-reduktion-kurz-90-mm-o-63-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

**€ 7,04**inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60** 

Artikelnummer: 75227



Lieferzeit ca. 3-5 Tage

#### Produktbeschreibung

# PVC-U Klebefitting Reduktion kurz, 90 x 63 mm – Kompaktes Reduzierstück mit Klebestutzen und Klebemuffe

Die PVC-U Reduktion kurz mit einem Klebestutzen (90 mm) und einer Klebemuffe (63 mm) ist ein kompaktes Verbindungselement zur Reduzierung von Rohrdurchmessern in PVC-U-Leitungssystemen. Die kurze Bauform eignet sich ideal bei beengten Platzverhältnissen. Das beständige Polyvinylchlorid (PVC-U) ermöglicht den Einsatz bei einem Druck bis 16 bar bei 20°C – als Richtwert für Übergangsfittings.

Der Fitting kommt vor allem in der Abwasser- und Prozesswassertechnik, chemischen Industrie, Galvanik, Schwimmbadtechnik sowie in der Wasseraufbereitung zum Einsatz.

#### **Technische Eigenschaften:**

- Material: PVC-U, RAL7011 (Eisengrau)
- Reduzierung: 90 mm (Stutzen) auf 63 mm (Muffe)
- Verbindung: Klebestutzen & Klebemuffe
- Max. Druck: 16 bar bei 20°C (Richtwert)
- Max. Mediumtemperatur: 60°C (Dauerbetrieb)
- Trinkwasserzulassung: Nicht gemäß UBA-Positivliste

#### Eigenschaften:

- Kompakte Bauform für enge Einbauräume
- Hohe chemische Beständigkeit
- · Korrosions- und UV-beständig
- Geeignet für Klebeverbindungen

### • Zuverlässige Reduktion im Leitungssystem

#### Einsatzbereiche:

- Abwasser- und Nicht-Trinkwassertechnik
- Apparate- und Anlagenbau
- Wasseraufbereitung und Kläranlagen
- Galvanotechnik, Chemieanlagen
- Schwimmbäder, Gewächshäuser
- Autowaschanlagen, industrielle Systeme