# PVC-U Klebefitting Reduktion lang 63 mm (ø 40 mm)

https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-reduktion-lang-63-mm-o-40-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **75252**

**€ 3,45**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

**Produktbeschreibung**

**PVC-U Klebefitting Reduktion lang 63 mm (ø 40 mm).** Langes Reduzierstück: Klebestutzen für das große, Klebemuffe für das kleinere Rohr.

| | |
|---|---|
| Typ | Bänninger Reduktion lang, Nr. 1321110912 |
| Anschluss | Klebemuffe bzw. Klebestutzen für PVC-U-Rohr d 63 mm |
| Druckstufe | PN 16 bei 20 °C (Wasser); bei höherer Temperatur sinkt der zulässige Druck |
| Temperatur | 0 bis 60 °C |
| Werkstoff | PVC-U ohne Weichmacher, grau (RAL 7011) |
| Einstecktiefe | 38 mm |
| Norm | in Anlehnung an DIN EN ISO 1452-3; Werkstoff nach UBA-Bewertungsgrundlage (KTW-BWGL) |

**Verarbeitung**

- Kleben nur mit Lösungsmittelkleber auf THF-Basis (z. B. Tangit) und Reiniger: Rohr rechtwinklig ablängen, entgraten, anfasen, Einstecktiefe markieren, Muffe und Rohr satt einstreichen und ohne Verdrehen zusammenschieben.
- Druckprüfung (1,5 × PN) frühestens 24 Stunden nach der letzten Klebung.

Trinkwasser: Bänninger PVC-U-Formstücke bis d 63 haben die DVGW-Hygienebestätigung für Kaltwasser bis 23 °C.

Alle Teile: PVC-U-Klebefittinge · Kleber und Reiniger: Zubehör.