

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 30.10.25 22:05:39

PVC-U Klebefitting Reduktion lang 90 mm (ø 63 mm)

https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-reduktion-lang-90-mm-o-63-mm



Artikelnummer: 75260

€ 27,60

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 5,60



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

PVC-U Klebefitting Reduktion lang, 90 x 63 mm – Reduzierstück mit Klebestutzen und Klebemuffe

Die PVC-U Reduktion lang mit einem Klebestutzen (90 mm) und einer Klebemuffe (63 mm) dient zur Reduzierung von Rohrdurchmessern innerhalb von PVC-U-Leitungssystemen. Die längere Bauform bietet zusätzliche Stabilität. Das chemikalien- und korrosionsbeständige Polyvinylchlorid (PVC-U) ist für Druckanwendungen bis 16 bar bei 20°C geeignet – als Richtwert für Übergangsfittings.

Typische Einsatzbereiche finden sich in der Wasseraufbereitung, Abwassertechnik, Galvanik, chemischen Industrie, Kläranlagen sowie im Schwimmbadbau und Gewächshausbereich.

Technische Eigenschaften:

- Material: PVC-U, RAL7011 (Eisengrau)
- Reduzierung: 90 mm (Stutzen) auf 63 mm (Muffe)
- Verbindung: Klebestutzen & Klebemuffe
- Max. Druck: 16 bar bei 20°C (Richtwert)
- Max. Mediumtemperatur: 60°C (Dauerbetrieb)
- Trinkwasserzulassung: Nicht gemäß UBA-Positivliste

Eigenschaften:

- Hohe chemische Beständigkeit
- · Korrosions- und UV-beständig
- Für Klebeverbindungen geeignet
- · Langlebige, wartungsfreie Ausführung

• Zur sicheren Reduzierung im Rohrnetz

Einsatzbereiche:

- Abwasser- und Trinkwassertechnik (nicht UBA-gelistet)
- Apparate- und Anlagenbau
- Schwimmbad- und Kläranlagentechnik
- Autowaschanlagen
- Galvanotechnik, Chemieanlagen
- Gewächshäuser, Beregnungsanlagen