PVC-U Klebefitting T-Stück 63 mm

https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-t-stueck-63-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **75047**

€ 8,21

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

PVC-U Klebefitting T-Stück 63 mm. Das reduzierte T-Stück zweigt eine kleinere Leitung im rechten Winkel ab.

Typ	Bänninger T-Stück 90° reduziert, Nr. 1510119012
Anschluss	Klebemuffe bzw. Klebestutzen für PVC-U-Rohr d 63 mm
Druckstufe	PN 16 bei 20 °C (Wasser); bei höherer Temperatur sinkt der zulässige Druck
Temperatur	0 bis 60 °C
Werkstoff	PVC-U ohne Weichmacher, grau (RAL 7011)
Einstecktiefe	38 mm
Norm	in Anlehnung an DIN EN ISO 1452-3; Werkstoff nach UBA-Bewertungsgrundlage (KTW-BWGL)

Verarbeitung

- Kleben nur mit Lösungsmittelkleber auf THF-Basis (z. B. Tangit) und Reiniger: Rohr rechtwinklig ablängen, entgraten, anfasen, Einstecktiefe markieren, Muffe und Rohr satt einstreichen und ohne Verdrehen zusammenschieben.
- Druckprüfung (1,5 × PN) frühestens 24 Stunden nach der letzten Klebung.

Trinkwasser: Bänninger PVC-U-Formstücke bis d 63 haben die DVGW-Hygienebestätigung für Kaltwasser bis 23 °C.

Alle Teile: PVC-U-Klebefittinge · Kleber und Reiniger: Zubehör.