PVC-U Klebefitting T-Stück mit Gewinde 32 mm - 1"

https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-t-stueck-gewinde-32-mm-1



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **75182**

€ 6,43

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

PVC-U Klebefitting T-Stück mit Gewinde 32 mm - 1". T-Stück mit zwei Klebemuffen im Durchgang und Innengewinde im Abgang – z. B. für ein Manometer, einen Fühler oder eine Armatur.

Typ	Bänninger Übergangs-T-Stück 90° mit Innengewinde, Nr. 164M084612
Anschluss	Klebeanschluss d 32 mm, Gewinde 1"
Druckstufe	PN 10 bei 20 °C (Wasser); bei höherer Temperatur sinkt der zulässige Druck
Temperatur	0 bis 60 °C
Werkstoff	PVC-U ohne Weichmacher, grau (RAL 7011)
Maße	l 40, z1 18, z2 22 (mm, Bezeichnungen wie im Bänninger-Katalog)
Einstecktiefe	22 mm
Norm	in Anlehnung an DIN EN ISO 1452-3; Werkstoff nach UBA-Bewertungsgrundlage (KTW-BWGL)

Verarbeitung

- Kleben nur mit Lösungsmittelkleber auf THF-Basis (z. B. Tangit) und Reiniger: Rohr rechtwinklig ablängen, entgraten, anfasen, Einstecktiefe markieren, Muffe und Rohr satt einstreichen und ohne Verdrehen zusammenschieben.
- Druckprüfung (1,5 × PN) frühestens 24 Stunden nach der letzten Klebung.
- Gewinde nur mit PTFE-Band eindichten – kein Hanf und keine Dichtpaste, keine Rohrzange.

Trinkwasser: Bänninger PVC-U-Formstücke bis d 63 haben die DVGW-Hygienebestätigung für Kaltwasser bis 23 °C.

Alle Teile: PVC-U-Klebefittinge · Kleber und Reiniger: Zubehör.