

PVC-U Klebefitting T-Stück mit Gewinde 40 mm - 1 1/4"

<https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-t-stueck-gewinde-40-mm-1-1-4>



Artikelnummer: 75183

€ 9,52

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

PVC-U Klebefitting T-Stück, 40 mm - 1 1/4" – Klebemuffe mit zylindrischem Gewinde

Das PVC-U Klebefitting T-Stück mit einer Nennweite von **40 mm - 1 1/4"** ermöglicht eine **Verzweigung** in Rohrleitungssystemen. Die Klebemuffen an den Hauptanschlüssen sorgen für eine dichte Verbindung, während der Abgang mit einem **zylindrischen 1/2"-Gewinde** für den Anschluss weiterer Bauteile ausgestattet ist. Das Material **Polyvinylchlorid (PVC-U)** zeichnet sich durch hohe Chemikalienbeständigkeit und Witterungsresistenz aus.

Das T-Stück eignet sich für Anwendungen in der **Abwasserneutralisation, Trinkwasserversorgung, chemischen Industrie, Galvanotechnik, Schwimmbadtechnik, Kläranlagen** und Wasseraufbereitung.

Technische Eigenschaften:

- **Material:** Polyvinylchlorid (PVC-U), RAL7011 (Eisengrau)
- **Max. Druck:** 16 bar bei 20°C
- **Verbindungstechnik:** Zwei Klebemuffen, ein zylindrisches Gewinde 1/2"
- **Chemische Beständigkeit:** Hohe Resistenz gegen Chemikalien und Chlor
- **Normen & Zulassungen:** DIN 8062 / ISO 11922-1, KTW-Empfehlung des Umweltbundesamts (UBA)
- **Schwerentflammbarkeit:** Entspricht geltenden Sicherheitsanforderungen

Eigenschaften:

- **Korrosionsbeständig**
- **Witterungsbeständig**
- **Beständig gegen chemische Einflüsse**
- **Geeignet für industrielle Anwendungen**

- **Klebemuffe und Gewindeanschluss kombiniert**

Einsatzbereiche:

- Trinkwasser- und Abwassersysteme
- Apparate- und Anlagenbau
- Autowaschanlagen
- Schwimmbad- und Kläranlagen
- Wasseraufbereitungsanlagen
- Galvanotechnik und chemische Industrie
- Gewächshäuser und Bewässerungssysteme