

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 15.12.25 22:50:01

PVC-U Klebefitting Übergangs-Gewindenippel 20 mm x 3/8"

https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-uebergangs-gewindenippel-20-mm-x-3-8



Artikelnummer: 75304

€ 2,57inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

PVC-U Klebefitting Reduktions-Nippel, 20 mm x 3/8"

Der PVC-U Reduktions-Nippel mit einem Klebestutzen (20 mm) und einem zylindrischen Innengewinde (3/8") dient als Verbindungselement für den Übergang zwischen PVC-Rohrsystemen und Metall- oder Kunststoffgewinden. Er ermöglicht eine Reduzierung des Anschlussdurchmessers und gewährleistet eine sichere und dichte Verbindung durch Klebetechnik und Gewindeverschraubung. Das Material Polyvinylchlorid (PVC-U) ist chemikalien- und korrosionsbeständig und für einen Arbeitsdruck von bis zu 10 bar sowie eine Dauertemperatur von bis zu 60°C ausgelegt.

Technische Eigenschaften:

• Material: Polyvinylchlorid (PVC-U), RAL7011 (Eisengrau)

• Max. Arbeitsdruck: 10 bar

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 60°C

• Ausführung: 1-teilig

• Verbindung: Klebestutzen und zylindrisches Innengewinde

Gewinde: DN 10 (3/8")
Nennweite: DN 15
Form: Gerade
Flachdichtend: Nein
Konisch: Nein

• **DVGW-Siegel**: Nein

• Trinkwasserzulassung: Nicht gemäß UBA-Positivliste

Eigenschaften:

- Korrosionsbeständiges PVC-U
- Beständig gegen Witterung und chemische Einflüsse
- Geeignet für PVC-Rohrsysteme mit Metall- oder Kunststoffgewinden
- Kompakte, einteilige Bauweise
- Verarbeitung durch Klebetechnik und Gewindeverschraubung

Einsatzbereiche:

- Trinkwasser- und Abwassersysteme (keine Trinkwasserzulassung gemäß UBA)
- Apparate- und Anlagenbau
- Autowaschanlagen
- Schwimmbad- und Kläranlagen
- Wasseraufbereitungsanlagen
- Galvanotechnik und chemische Industrie
- Bewässerungssysteme