

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 18.12.25 04:45:00

PVC-U Klebefitting Übergangs-Gewindenippel 50 mm x 1 1/4"

https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-uebergangs-gewindenippel-50-mm-x-1-1-4



Artikelnummer: 75308

€ 6,10 inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab **€ 5,60**



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

PVC-U Klebefitting Reduktions-Nippel, 50 mm x 1 1/4"

Der PVC-U Reduktions-Nippel mit einem Klebestutzen (50 mm) und einem zylindrischen Innengewinde (1 1/4") dient als Verbindungselement für den Übergang zwischen PVC-Rohrsystemen und Metall- oder Kunststoffgewinden. Er ermöglicht eine Reduzierung des Anschlussdurchmessers und gewährleistet eine sichere und dichte Verbindung durch Klebetechnik und Gewindeverschraubung. Das Material Polyvinylchlorid (PVC-U) ist chemikalien- und korrosionsbeständig und für einen Arbeitsdruck von bis zu 10 bar sowie eine Dauertemperatur von bis zu 60°C ausgelegt.

Technische Eigenschaften:

• Material: Polyvinylchlorid (PVC-U), RAL7011 (Eisengrau)

• Max. Arbeitsdruck: 10 bar

• Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 60°C

• Ausführung: 1-teilig

• Verbindung: Klebestutzen und zylindrisches Innengewinde

• Gewinde: DN 32 (1 1/4")

Form: Gerade
Flachdichtend: Nein
Konisch: Nein
DVGW-Siegel: Nein

• Trinkwasserzulassung: Nicht gemäß UBA-Positivliste

Eigenschaften:

• Korrosionsbeständiges PVC-U

- Beständig gegen Witterung und chemische Einflüsse
- Geeignet für PVC-Rohrsysteme mit Metall- oder Kunststoffgewinden
- Kompakte, einteilige Bauweise
- Verarbeitung durch Klebetechnik und Gewindeverschraubung

Einsatzbereiche:

- Trinkwasser- und Abwassersysteme (keine Trinkwasserzulassung gemäß UBA)
- Apparate- und Anlagenbau
- Autowaschanlagen
- Schwimmbad- und Kläranlagen
- Wasseraufbereitungsanlagen
- Galvanotechnik und chemische Industrie
- Bewässerungssysteme