PVC-U Klebefitting Übergangsnippel 20 mm x 3/8"

https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-uebergangsnippel-20-mm-x-3-8



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **75269**

€ 1,98

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

PVC-U Klebefitting Übergangsnippel 20 mm x 3/8". Klebemuffe mit Außengewinde für den Übergang von PVC-U auf ein Innengewinde.

Typ	Bänninger Übergangsnippel mit Außengewinde, Nr. 1610067212
Anschluss	Klebeanschluss d 20 mm, Gewinde 3/8"
Druckstufe	PN 10 bei 20 °C (Wasser); bei höherer Temperatur sinkt der zulässige Druck
Temperatur	0 bis 60 °C
Werkstoff	PVC-U ohne Weichmacher, grau (RAL 7011)
Einstecktiefe	16 mm
Norm	in Anlehnung an DIN EN ISO 1452-3; Werkstoff nach UBA-Bewertungsgrundlage (KTW-BWGL)

Verarbeitung

- Kleben nur mit Lösungsmittelkleber auf THF-Basis (z. B. Tangit) und Reiniger: Rohr rechtwinklig ablängen, entgraten, anfasen, Einstecktiefe markieren, Muffe und Rohr satt einstreichen und ohne Verdrehen zusammenschieben.
- Druckprüfung (1,5 × PN) frühestens 24 Stunden nach der letzten Klebung.
- Gewinde nur mit PTFE-Band eindichten – kein Hanf und keine Dichtpaste, keine Rohrzange.

Trinkwasser: Bänninger PVC-U-Formstücke bis d 63 haben die DVGW-Hygienebestätigung für Kaltwasser bis 23 °C.

Alle Teile: PVC-U-Klebefittinge · Kleber und Reiniger: Zubehör.