

PVC-U Klebefitting Übergangsnippel 63 mm x 2"

<https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-uebergangsnippel-63-mm-x-2>

Artikelnummer: 75280



€ 5,41

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

PVC-U Klebefitting Übergangsnippel, 63 mm x 2"

Der PVC-U Übergangsnippel mit einer **Klebmulde (63 mm)** und einem **kegeligen Außengewinde (2")** ermöglicht eine sichere Verbindung zwischen PVC-Rohrsystemen und Kunststoffgewinden. Durch die einteilige Bauweise ist eine kompakte und stabile Montage gewährleistet. Der Übergangsnippel ist für einen **Arbeitsdruck von bis zu 10 bar** und eine **Medientemperatur bis 60°C** ausgelegt.

Technische Eigenschaften:

- **Material:** Polyvinylchlorid (PVC-U), RAL7011 (Eisengrau)
- **Max. Arbeitsdruck:** 10 bar
- **Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):** 60°C
- **Ausführung:** 1-teilig
- **Verbindung:** Klebemulde und kegeliges Außengewinde
- **Gewinde:** DN 50 (2")
- **Form:** Gerade
- **Flachdichtend:** Nein
- **Konisch:** Nein
- **DVGW-Siegel:** Nein
- **Trinkwasserzulassung:** Nicht gemäß UBA-Positivliste

Eigenschaften:

- **Korrosionsbeständig**
- **Geeignet für PVC-Rohrsysteme und Kunststoffgewinde**
- **Witterungs- und chemikalienbeständig**

- **Kompakte, einteilige Bauweise**
- **Verarbeitung durch Klebtechnik und Gewinde**

Einsatzbereiche:

- Trinkwasser- und Abwassersysteme (keine Trinkwasserzulassung gemäß UBA)
- Apparate- und Anlagenbau
- Autowaschanlagen
- Schwimmbad- und Kläranlagen
- Wasseraufbereitungsanlagen
- Galvanotechnik und chemische Industrie
- Bewässerungssysteme