PVC-U Übergangs-Gewindenippel mit Metallgewinde 25 mm x 3/4"

https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-rotguss-uebergangs-gewindenippel-25-mm-x-3-4



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **75289**

€ 9,48

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

PVC-U Übergangs-Gewindenippel mit Metallgewinde 25 mm x 3/4". Klebemuffe mit Außengewinde aus Metall – belastbarer als ein Kunststoffgewinde.

Typ	Bänninger Übergangs-Gewindenippel mit Metallgewinde, Nr. 1L10077512
Anschluss	Klebeanschluss d 25 mm, Gewinde 3/4"
Druckstufe	PN 16 bei 20 °C (Wasser); bei höherer Temperatur sinkt der zulässige Druck
Temperatur	0 bis 60 °C
Werkstoff	PVC-U ohne Weichmacher, grau (RAL 7011), Gewindeteil Metall
Maße	D 34, D2 43, L 58, L2 14, z 39, SW 44 (mm, Bezeichnungen wie im Bänninger-Katalog)
Einstecktiefe	19 mm
Norm	in Anlehnung an DIN EN ISO 1452-3; Werkstoff nach UBA-Bewertungsgrundlage (KTW-BWGL)

Verarbeitung

- Kleben nur mit Lösungsmittelkleber auf THF-Basis (z. B. Tangit) und Reiniger: Rohr rechtwinklig ablängen, entgraten, anfasen, Einstecktiefe markieren, Muffe und Rohr satt einstreichen und ohne Verdrehen zusammenschieben.
- Druckprüfung (1,5 × PN) frühestens 24 Stunden nach der letzten Klebung.
- Gewinde nur mit PTFE-Band eindichten – kein Hanf und keine Dichtpaste, keine Rohrzange.

Trinkwasser: Bänninger PVC-U-Formstücke bis d 63 haben die DVGW-Hygienebestätigung für Kaltwasser bis 23 °C.

Alle Teile: PVC-U-Klebefittinge · Kleber und Reiniger: Zubehör.