

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 15.12.25 21:17:56

PVC-U/Rotguss Übergangs-Gewindenippel 32 mm x 1"

https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-rotguss-uebergangs-gewindenippel-32-mm-x-1



Artikelnummer: 75290

€ 15,01

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 5,60



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

PVC-U Übergangs-Muffennippel AG 32 mm x DN25 (1")

Der PVC-U Übergangs-Muffennippel mit einer **Klebemuffe (32 mm)** und einem **kegeligen Außengewinde aus Rotguss DN25 (1")** dient zur sicheren Verbindung zwischen PVC-Rohrsystemen und Metallgewinden. Die Kombination aus **hochwertigem PVC-U** und einem langlebigen Rotgussgewinde gewährleistet eine robuste, korrosionsbeständige und druckstabile Verbindung. Der Nippel ist für einen **Arbeitsdruck von bis zu 16 bar** und eine **Medientemperatur bis 60°C** ausgelegt.

Technische Eigenschaften:

• Material: Polyvinylchlorid (PVC-U), RAL7011 (Eisengrau)

• Gewinde: Rotguss, kegeliges Außengewinde DN25 (1")

• Max. Arbeitsdruck: 16 bar

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 60°C

• Ausführung: 1-teilig

• Verbindung: Klebemuffe und Rotguss-Außengewinde

• Form: Gerade

• Flachdichtend: Nein

• Konisch: Nein

• DVGW-Siegel: Nein

• Trinkwasserzulassung: Nicht gemäß UBA-Positivliste

Eigenschaften:

- Korrosionsbeständiges PVC-U
- Hochwertiges Rotgussgewinde für stabile Verbindungen

- Beständig gegen Witterung und chemische Einflüsse
- Kompakte, einteilige Bauweise
- Verarbeitung durch Klebetechnik und Gewinde

Einsatzbereiche:

- Trinkwasser- und Abwassersysteme (keine Trinkwasserzulassung gemäß UBA)
- Apparate- und Anlagenbau
- Autowaschanlagen
- Schwimmbad- und Kläranlagen
- Wasseraufbereitungsanlagen
- Galvanotechnik und chemische Industrie
- Bewässerungssysteme