# PVC-U/V2A Rohrverschraubung 20 mm x 1/2" AG

https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-v2a-rohrverschraubung-20-mm-x-1-2-ag



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **75194**

**€ 17,86**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

**Produktbeschreibung**

**PVC-U/V2A Rohrverschraubung 20 mm x 1/2" AG.** Lösbarer Übergang von PVC-U auf ein Außengewinde aus Edelstahl, abgedichtet mit Flachdichtring.

| | |
|---|---|
| Typ | Bänninger Übergangsverschraubung PVC-U/Edelstahl mit Außengewinde, Nr. 1V50067312 |
| Anschluss | Klebeanschluss d 20 mm, Gewinde 1/2" |
| Druckstufe | PN 10 bei 20 °C (Wasser); bei höherer Temperatur sinkt der zulässige Druck |
| Temperatur | 0 bis 60 °C |
| Werkstoff | PVC-U ohne Weichmacher, grau (RAL 7011) |
| Einstecktiefe | 16 mm |
| Norm | in Anlehnung an DIN EN ISO 1452-3; Werkstoff nach UBA-Bewertungsgrundlage (KTW-BWGL) |

**Verarbeitung**

- Kleben nur mit Lösungsmittelkleber auf THF-Basis (z. B. Tangit) und Reiniger: Rohr rechtwinklig ablängen, entgraten, anfasen, Einstecktiefe markieren, Muffe und Rohr satt einstreichen und ohne Verdrehen zusammenschieben.
- Druckprüfung (1,5 × PN) frühestens 24 Stunden nach der letzten Klebung.
- Gewinde nur mit PTFE-Band eindichten – kein Hanf und keine Dichtpaste, keine Rohrzange.

Trinkwasser: Bänninger PVC-U-Formstücke bis d 63 haben die DVGW-Hygienebestätigung für Kaltwasser bis 23 °C.

Alle Teile: PVC-U-Klebefittinge · Kleber und Reiniger: Zubehör.