PVC-U/V2A Rohrverschraubung i/i 50 mm x 1 1/2" IG

https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-v2a-rohrverschraubung-i-i-50-mm-x-1-1-2-ig



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **75190**

€ 38,82

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

PVC-U/V2A Rohrverschraubung i/i 50 mm x 1 1/2" IG. Lösbarer Übergang von PVC-U auf ein Innengewinde aus Edelstahl, abgedichtet mit Flachdichtring.

Typ	Bänninger Übergangsverschraubung PVC-U/Edelstahl mit Innengewinde, Nr. 1V50104812
Anschluss	Klebeanschluss d 50 mm, Gewinde 1 1/2"
Druckstufe	PN 10 bei 20 °C (Wasser); bei höherer Temperatur sinkt der zulässige Druck
Temperatur	0 bis 60 °C
Werkstoff	PVC-U ohne Weichmacher, grau (RAL 7011)
Einstecktiefe	31 mm
Norm	in Anlehnung an DIN EN ISO 1452-3; Werkstoff nach UBA-Bewertungsgrundlage (KTW-BWGL)

Verarbeitung

- Kleben nur mit Lösungsmittelkleber auf THF-Basis (z. B. Tangit) und Reiniger: Rohr rechtwinklig ablängen, entgraten, anfasen, Einstecktiefe markieren, Muffe und Rohr satt einstreichen und ohne Verdrehen zusammenschieben.
- Druckprüfung (1,5 × PN) frühestens 24 Stunden nach der letzten Klebung.
- Gewinde nur mit PTFE-Band eindichten – kein Hanf und keine Dichtpaste, keine Rohrzange.

Trinkwasser: Bänninger PVC-U-Formstücke bis d 63 haben die DVGW-Hygienebestätigung für Kaltwasser bis 23 °C.

Alle Teile: PVC-U-Klebefittinge · Kleber und Reiniger: Zubehör.