

## Radiant R2KA 28 /20 28 KW Gas-Brennwerttherme mit 20 Liter Boosterspeicher

<https://www.schwarte-shop.de/radiant-gas-brennwertgeraet-r2ka-28-20-20-ltr-booster-warmwasserspeicher>



Artikelnummer: **38608**

€ **2.250,00**

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € **0,00**



Lieferzeit ca. 1-4 Monate

Bilder und technische Details ohne Gewähr

### Produktbeschreibung

#### Radiant R2KA 28 /20 28 KW Brennwertgerät mit integriertem 20 Liter Boosterspeicher

Der **Radiant R2KA 28 /20** ist ein wandhängendes Gas-Brennwertgerät mit 28 KW Heizleistung und einem integrierten 20-Liter-Boosterspeicher inkl. der DUAL-TECH®- Technologie. Mit dieser Technik kombiniert er die Vorteile eines Durchlauferhitzers mit denen eines Speicherkessels, was zu einer konstanten Warmwasserbereitstellung und hoher Energieeffizienz führt - ohne separaten Wasser / Wasser-Wärmetauscher. Dank des Speichers lässt sich auch eine Zirkulationsleitung anschließen.

Ein weiteres Merkmal der Dual-Tech-Technologie ist die Fähigkeit des Kessels, auch bei der Warmwasserbereitung im Brennwertbetrieb zu arbeiten. Dadurch werden Wirkungsgrade von über 105% erreicht, was zu einem geringeren Brennstoffverbrauch und reduzierten Emissionen führt.

#### Lieferumfang:

- Wandhängende Gas-Brennwerttherme 28 KW mit integrierter 20-Liter-Booster-Speicher
- Inkl. Regelung, Außenfühler und Speichersensor
- Anschlusset (Kugelhähne)

Weitere optionale Zubehörteile finden Sie unter „Zubehör“.

#### Technische Daten:

- Modell: R2KA 28/20
- Heizleistung: 28 KW
- Modulationsbereich: 1:9
- Warmwasserleistung ACS ?t 30°C (15,2 l./min.)
- NOx-Klasse: 5 (niedrige Emissionen)

- Wärmetauscher: Edelstahl (316L), Ø 28 mm, einteilig, korrosions- und kalkresistent
- Energieeffizienzklasse: A
- Geräuschpegel: ca. 55 dB
- Kompatibilität: Unterstützt Open Therm-Protokoll
- Steuerung: DIGITECH®-System mit LCD-Display und einfacher Menüführung
- Heizungs-Vorlauf: 3/4"
- Heizungs-Rücklauf: 3/4"
- Gas: 3/4"
- Kalt- und Warmwasseranschluss: 1/2"
- Anschluss Zirkulationsleitung
- Abgasanschluss: Ø 60/100 mm

### **Planungshilfe und Förderberatung inklusive**

Gerne unterstützen wir Sie bei der Anlagenplanung oder Artikel Zusammenstellung. Auch bei der Beantragung staatlicher Fördermittel für energieeffiziente Heizsysteme.