# Viega Rotguss Doppelnippel 3/8" - Nr. 3280

https://www.schwarte-shop.de/rotguss-gewindefitting-doppelnippel-3-8



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **15061**

**€ 0,92**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**Viega Rotguss Doppelnippel 3/8", Nr. 3280.** Der Doppelnippel mit Sechskant verbindet zwei Teile mit Innengewinde direkt miteinander, zum Beispiel zwei Muffen oder Armaturen.

| | |
|---|---|
| Modell | Viega Nr. 3280 – Doppelnippel |
| Anschluss | Außengewinde R 3/8 × Außengewinde R 3/8, Gewinde nach DIN EN 10226-1 |
| Nennweite | DN 10 (3/8") |
| Werkstoff | Rotguss, beständig gegen Entzinkung und Spannungskorrosion |
| Betrieb | max. 25 bar · ?25 bis +120 °C |
| Einsatz | Trinkwasser (DIN 1988 / DIN EN 806), Heizung, Gas (DVGW-TRGI), Regenwasser |
| Prüfung | DVGW-geprüft nach GW 6 und GW 393, Trinkwasser-geeignet laut UBA-Positivliste |

**Wichtig**

- Rotguss lässt sich mit Kupfer, Edelstahl und verzinktem Stahl kombinieren und eignet sich als Übergang zwischen unterschiedlichen Werkstoffen. Die Fließregel gilt trotzdem: kein verzinkter Stahl in Fließrichtung hinter Kupfer.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

## Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten.

2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.
3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

## Passend dazu

- Muffe 3/8", Nr. 3270
- Winkel 90° 3/8", Nr. 3090
- T-Stück 3/8", Nr. 3130
- Verschraubung 3/8", Nr. 3330
- Kappe 3/8", Nr. 3301
- Stopfen 3/8", Nr. 3290

Alle Formteile und welches wofür passt: Rotguss-Gewindefittings.