Viega Rotguss Rohrdoppelnippel 1" x 60 mm - Nr. 3530

https://www.schwarte-shop.de/rotguss-gewindefitting-rohrdoppelnippel-1-x-60-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **15054**

€ 5,08

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Viega Rotguss Rohrdoppelnippel 1" x 60 mm, Nr. 3530. Der Rohrdoppelnippel hat an beiden Enden Außengewinde und überbrückt einen Abstand zwischen zwei Formteilen oder Armaturen mit Innengewinde.

Modell	Viega Nr. 3530 – Rohrdoppelnippel
Anschluss	Außengewinde R 1 × Außengewinde R 1, Gewinde nach DIN EN 10226-1
Nennweite	DN 25 (1")
Länge	60 mm
Werkstoff	Rotguss, beständig gegen Entzinkung und Spannungskorrosion
Betrieb	max. 25 bar · ?25 bis +120 °C
Einsatz	Trinkwasser (DIN 1988 / DIN EN 806), Heizung, Gas (DVGW-TRGI), Regenwasser
Prüfung	DVGW-geprüft nach GW 6 und GW 393, Trinkwasser-geeignet laut UBA-Positivliste

Wichtig

- Rotguss lässt sich mit Kupfer, Edelstahl und verzinktem Stahl kombinieren und eignet sich als Übergang zwischen unterschiedlichen Werkstoffen. Die Fließregel gilt trotzdem: kein verzinkter Stahl in Fließrichtung hinter Kupfer.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten.
2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.
3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

Passend dazu

- Muffe 1", Nr. 3270
- Winkel 90° 1", Nr. 3090
- T-Stück 1", Nr. 3130
- Doppelnippel 1", Nr. 3280
- Verschraubung 1", Nr. 3330
- Kappe 1", Nr. 3301
- Stopfen 1", Nr. 3290

Alle Formteile und welches wofür passt: Rotguss-Gewindefittings.