Rotguss Lötfitting Verschraubung konisch dichtend 12 mm - Nr. 4340

https://www.schwarte-shop.de/rotguss-loetfitting-verschraubung-konisch-dichtend-12-mm-typ-4340



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **13134**

€ 9,69

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-4 Monate

Produktbeschreibung

Rotguss-Lötfitting Verschraubung konisch dichtend 12 mm, Nr. 4340. Die Verschraubung verbindet zwei Kupferrohre lösbar und dichtet konisch Metall auf Metall, ohne zusätzliche Dichtung.

Figur	Nr. 4340 – Verschraubung konisch dichtend
Anschluss	Lötmuffe 12 mm auf beiden Seiten, lösbar über die Überwurfmutter
Kupferrohr	12 mm Außendurchmesser (DIN EN 1057)
Werkstoff	Rotguss, beständig gegen Entzinkung
Betriebsdruck	bis 30 °C: 25 bar · bis 65 °C: 25 bar · bis 110 °C: 16 bar (Mindestwerte nach DIN EN 1254)
Verbindung	Weichlöten oder Hartlöten
Einsatz	Trinkwasser, Heizung, Solar, Gas und Heizöl (hartgelötet)
Prüfung	DVGW-geprüft

Löten und verschrauben

1. Rohr rechtwinklig ablängen, entgraten, Rohrende und Lötmuffe metallisch blank reinigen.
2. Flussmittel dünn nur auf das Rohrende auftragen, Rohr bis zum Anschlag einstecken.
3. Gleichmäßig erwärmen – Rotguss braucht etwas mehr Wärme als Kupfer – und Lot anlegen.
4. Abkühlen lassen und Flussmittelreste entfernen.

Wichtig

- Beim Löten die Überwurfmutter lösen und das Gegenstück abnehmen – sonst leidet sie unter der Hitze. Verschraubungen nur als ganze Einheit verwenden.
- Gasleitungen und Heizöl nur hartlöten – Arbeiten an Gasleitungen nur durch einen eingetragenen Fachbetrieb.
- Trinkwasser: weichlöten; hartlöten ist erst ab 35 mm zulässig. Nur für Trinkwasser zugelassene Lote und

Flussmittel verwenden.

Passend dazu

- Kupfer-Lötfittings für die Leitung

Alle Übergangs- und Verschraubungsteile: Rotguss-Lötfittings.