Schlösser KFR-Ventil 1620 mit Prüfschraube, mit Entleerung, DN 40 (1 1/2") Innengewinde

https://www.schwarte-shop.de/schloesser-kfr-schraegsitzventil-rueckflussverhinderer-entleerung-dn-40-1-1-2



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **24182**

€ 49,30

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Schlösser KFR-Ventil 1620 mit Prüfschraube, mit Entleerung, DN 40 (1 1/2") Innengewinde. Das KFR-Ventil sperrt ab und verhindert, dass Wasser zurückfließt – typisch direkt hinter dem Wasserzähler. Erkennbar am grünen KFR-Ring; über die Prüfschraube wird der Rückflussverhinderer kontrolliert. Die eingebaute Entleerung lässt die Leitung hinter dem Ventil ab.

Typ	Schlösser KFR-Ventil 1620, Nr. 0016204000001
Anschluss	beidseitig Innengewinde Rp 1 1/2", Muffen mit Rundbund verstärkt
Nennweite	DN 40
Spindel	steigend (KFR-Oberteil 1819)
Rückflussverhinderer	eingebaut, mit Prüfschraube
Entleerung	Entleerungsventil 1/4" mit Stopfen, ab Werk montiert
Werkstoffe	Gehäuse und Oberteil aus Metallen nach UBA-Positivliste (BWGL), Dichtungen EPDM mit KTW-Freigabe, Handrad Polyamid
Betrieb	max. 10 bar (PN 10), max. 90 °C
Prüfung	DIN-DVGW laut Schlösser, Schallschutz geprüft

Wichtig

- In Fließrichtung einbauen (Pfeil am Gehäuse), Oberteil nach oben.
- Rückflussverhinderer sind Sicherungsarmaturen: nach DIN EN 1717 regelmäßig prüfen und warten, laut Schlösser jährlich (DIN EN 806-5) – dafür ist die Prüfschraube da.

Ohne Rückflussverhinderer: Schrägsitz- und Freistromventile.