# Schlösser KFR-Ventil 1620 mit Prüfschraube, mit Entleerung, DN 50 (2") Innengewinde

https://www.schwarte-shop.de/schloesser-kfr-schraegsitzventil-rueckflussverhinderer-entleerung-dn-50-2



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **24183**

**€ 78,80**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**Schlösser KFR-Ventil 1620 mit Prüfschraube, mit Entleerung, DN 50 (2") Innengewinde.** Das KFR-Ventil sperrt ab und verhindert, dass Wasser zurückfließt – typisch direkt hinter dem Wasserzähler. Erkennbar am grünen KFR-Ring; über die Prüfschraube wird der Rückflussverhinderer kontrolliert. Die eingebaute Entleerung lässt die Leitung hinter dem Ventil ab.

| | |
|---|---|
| Typ | Schlösser KFR-Ventil 1620, Nr. 0016205000001 |
| Anschluss | beidseitig Innengewinde Rp 2", Muffen mit Rundbund verstärkt |
| Nennweite | DN 50 |
| Spindel | steigend (KFR-Oberteil 1819) |
| Rückflussverhinderer | eingebaut, mit Prüfschraube |
| Entleerung | Entleerungsventil 1/4" mit Stopfen, ab Werk montiert |
| Werkstoffe | Gehäuse und Oberteil aus Metallen nach UBA-Positivliste (BWGL), Dichtungen EPDM mit KTW-Freigabe, Handrad Polyamid |
| Betrieb | max. 10 bar (PN 10), max. 90 °C |
| Prüfung | DIN-DVGW laut Schlösser, Schallschutz geprüft |

**Wichtig**

- In Fließrichtung einbauen (Pfeil am Gehäuse), Oberteil nach oben.
- Rückflussverhinderer sind Sicherungsarmaturen: nach DIN EN 1717 regelmäßig prüfen und warten, laut Schlösser jährlich (DIN EN 806-5) – dafür ist die Prüfschraube da.

Ohne Rückflussverhinderer: Schrägsitz- und Freistromventile.