Schlösser KFR-Ventil 1675 Lötanschluss 18 mm, mit Entleerung

https://www.schwarte-shop.de/schloesser-kfr-ventil-verschraubung-entleerung-18-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **24130**

€ 23,68

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

Schlösser KFR-Ventil 1675 Lötanschluss 18 mm, mit Entleerung. KFR-Ventil für Kupferrohr: sperrt ab und verhindert das Zurückfließen, z. B. hinter dem Wasserzähler. Der Eingang wird eingelötet, der Ausgang ist eine Lötverschraubung – so lässt sich das Ventil später ausbauen, ohne die Leitung aufzutrennen. Die Entleerung sitzt in der Ausgangsverschraubung.

Typ	Schlösser KFR-Ventil 1675, Nr. 0016751800001
Anschluss	Eingang Lötmuffe 18 mm, Ausgang Lötverschraubung 18 mm
Nennweite	DN 20
Spindel	nicht steigend (Oberteil 1821)
Rückflussverhinderer	eingebaut, mit Prüfschraube
Entleerung	in der Ausgangsverschraubung (1856), Entleerungsventil 1/4" mit Stopfen
Werkstoffe	Gehäuse und Oberteil aus Metallen nach UBA-Positivliste (BWGL), Dichtungen EPDM mit KTW-Freigabe, Handrad Polyamid
Betrieb	max. 10 bar (PN 10), max. 90 °C
Prüfung	DIN-DVGW laut Schlösser, Schallschutz geprüft

Wichtig

- Vor dem Einlöten Oberteil und Anbauteile abschrauben, erst nach dem Abkühlen wieder einsetzen. Löten nach DVGW-Arbeitsblatt GW 2 mit zugelassenem Lot und Flussmittel.
- In Fließrichtung einbauen, Oberteil nach oben.
- Rückflussverhinderer sind Sicherungsarmaturen: nach DIN EN 1717 regelmäßig prüfen und warten, laut Schlösser jährlich (DIN EN 806-5) – dafür ist die Prüfschraube da.

Ohne Rückflussverhinderer: Schrägsitz- und Freistromventile.