Schlösser Schrägsitzventil (Freistromventil 1510) mit Entleerung, DN 20 (3/4") Innengewinde

https://www.schwarte-shop.de/schloesser-schraegsitzventil-steigender-spindel-entleerung-dn20-3-4



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **24365**

€ 14,35

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Schlösser Schrägsitzventil (Freistromventil 1510) mit Entleerung, DN 20 (3/4") Innengewinde. Absperrventil für Trink- und Heizungswasser in Freistrom-Bauform: Durch den schrägen Sitz fließt das Wasser mit geringem Druckverlust. Schlösser nennt es Freistromventil, der DVGW führt es als Schrägsitz-Absperrventil. Mit eingebauter Entleerung zum Ablassen der Leitung.

Typ	Schlösser Freistromventil 1510, Nr. 0015102000001
Anschluss	beidseitig Innengewinde Rp 3/4", Muffen mit Rundbund verstärkt
Nennweite	DN 20
Spindel	steigend (Oberteil 1816)
Entleerung	Entleerungsventil 1/4" mit Stopfen, ab Werk montiert
Werkstoffe	Gehäuse und Oberteil aus Metallen nach UBA-Positivliste (BWGL), Dichtungen EPDM mit KTW-Freigabe, Handrad Polyamid
Betrieb	max. 10 bar (PN 10), max. 90 °C
Zulassung	DIN-DVGW-Zertifikat NW-6110BL0385 (Schrägsitz-Absperrventil, DVGW W 570-1, DIN EN 1213, DIN 3502)
Schallschutz	geprüft

Montage

- Einbau mit dem Oberteil nach oben bzw. in Fließrichtung von unten nach oben.
- Betriebsdruck mindestens 1 bar, empfohlen 2 bis 4 bar – ab 5 bar einen Druckminderer vorschalten.

Mit Rückflussverhinderer: KFR-Ventile.