Schlösser Schrägsitzventil (Freistromventil 1505) ohne Entleerung, DN 25 (1") Innengewinde

https://www.schwarte-shop.de/schloesser-schraegsitzventil-steigender-spindel-o-entleerung-dn25-1



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **24363**

€ 15,20

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Schlösser Schrägsitzventil (Freistromventil 1505) ohne Entleerung, DN 25 (1") Innengewinde. Absperrventil für Trink- und Heizungswasser in Freistrom-Bauform: Durch den schrägen Sitz fließt das Wasser mit geringem Druckverlust. Schlösser nennt es Freistromventil, der DVGW führt es als Schrägsitz-Absperrventil.

Typ	Schlösser Freistromventil 1505, Nr. 0015052500001
Anschluss	beidseitig Innengewinde Rp 1", Muffen mit Rundbund verstärkt
Nennweite	DN 25
Spindel	steigend (Oberteil 1816)
Entleerung	ohne
Werkstoffe	Gehäuse und Oberteil aus Metallen nach UBA-Positivliste (BWGL), Dichtungen EPDM mit KTW-Freigabe, Handrad Polyamid
Betrieb	max. 10 bar (PN 10), max. 90 °C
Zulassung	DIN-DVGW-Zertifikat NW-6110BL0385 (Schrägsitz-Absperrventil, DVGW W 570-1, DIN EN 1213, DIN 3502)
Schallschutz	geprüft

Montage

- Einbau mit dem Oberteil nach oben bzw. in Fließrichtung von unten nach oben.
- Betriebsdruck mindestens 1 bar, empfohlen 2 bis 4 bar – ab 5 bar einen Druckminderer vorschalten.

Mit Rückflussverhinderer: KFR-Ventile.