

## Schrägsitzventil mit steigende Spindel mit Entleerung 1/2"

<https://www.schwarte-shop.de/schraegsitzventil-steigende-spindel-entleerung-1-2>



Artikelnummer: 24107

€ 6,78

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

### Produktbeschreibung

#### Schrägsitzventil DN 15 (1/2") mit Entleerung – Messing

Das **Schrägsitzventil DN 15 (1/2") mit Entleerung** ist eine zuverlässige Absperrlösung für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen. Es besteht aus **hochwertigem Messing** und ist gemäß **UBA-Positivliste** für den Einsatz in Trinkwassersystemen geeignet. Die **steigende, stopfbuchslose Spindel** ermöglicht eine exakte Durchflussregelung und reduziert den Wartungsaufwand. Durch die integrierte **Entleerung** kann das System einfach und effizient gewartet oder entlüftet werden. Dank der **EPDM-Dichtung** gewährleistet das Ventil eine zuverlässige Abdichtung bei Temperaturen bis zu **90°C** und einem maximalen Arbeitsdruck von **10 bar**. Die Freistrom-Konstruktion sorgt für einen optimierten Durchfluss.

#### Technische Vorteile & Eigenschaften:

- **Trinkwassergeeignet:** Entspricht UBA-Positivliste.
- **Steigende Spindel:** Präzise Durchflusskontrolle.
- **Mit Entleerung:** Erleichtert Wartung und Entlüftung.
- **Robustes Messinggehäuse:** Langlebig und korrosionsbeständig.
- **EPDM-Dichtung:** Sicher und temperaturbeständig bis 90°C.

#### Technische Details:

- **Größe:** DN 15 (1/2")
- **Max. Betriebsdruck:** 10 bar
- **Max. Mediumtemperatur:** 90°C
- **Material Gehäuse:** Messing
- **Oberflächenschutz:** Unbehandelt
- **Spindel:** Steigend, stopfbuchslos
- **Dichtung:** EPDM

- **Freistrom:** Ja
- **Entleerung:** Ja
- **Anschluss:** 1/2" Innengewinde
- **Geeignet für:** Flüssigkeiten, Heizungs- und Trinkwassersysteme
- **DVGW geprüft:** Nein

### **Einsatzbereiche & Anwendungen:**

Das **Schrägsitzventil DN 15 (1/2") mit Entleerung** eignet sich ideal für:

- Trinkwasserinstallationen gemäß UBA-Positivliste
- Heizungs- und Sanitäreanlagen
- Entleerung und Wartung von Rohrsystemen
- Systeme mit Temperaturen bis 90°C
- Gewerbliche und private Installationen

Mit seiner **langlebigen Messingkonstruktion**, der **präzisen Spindelsteuerung** und der **praktischen Entleerungsfunktion** ist dieses Schrägsitzventil eine ideale Wahl für professionelle Installateure. **Zuverlässig, robust und wartungsfreundlich – die perfekte Lösung für effiziente Installationen!**