

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 09.11.25 13:32:05

Schrägsitzventil mit steigende Spindel mit Entleerung 1/2"

https://www.schwarte-shop.de/schraegsitzventil-steigende-spindel-entleerung-1-2



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 24107

€ 6,78

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Schrägsitzventil DN 15 (1/2") mit Entleerung – Messing

Das Schrägsitzventil DN 15 (1/2") mit Entleerung ist eine zuverlässige Absperrlösung für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen. Es besteht aus hochwertigem Messing und ist gemäß UBA-Positivliste für den Einsatz in Trinkwassersystemen geeignet. Die steigende, stopfbuchslose Spindel ermöglicht eine exakte Durchflussregelung und reduziert den Wartungsaufwand. Durch die integrierte Entleerung kann das System einfach und effizient gewartet oder entlüftet werden. Dank der EPDM-Dichtung gewährleistet das Ventil eine zuverlässige Abdichtung bei Temperaturen bis zu 90°C und einem maximalen Arbeitsdruck von 10 bar. Die Freistrom-Konstruktion sorgt für einen optimierten Durchfluss.

Technische Vorteile & Eigenschaften:

- Trinkwassergeeignet: Entspricht UBA-Positivliste.
- Steigende Spindel: Präzise Durchflusskontrolle.
- Mit Entleerung: Erleichtert Wartung und Entlüftung.
- Robustes Messinggehäuse: Langlebig und korrosionsbeständig.
- EPDM-Dichtung: Sicher und temperaturbeständig bis 90°C.

Technische Details:

• **Größe**: DN 15 (1/2")

Max. Betriebsdruck: 10 bar
Max. Mediumtemperatur: 90°C
Material Gehäuse: Messing
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Spindel: Steigend, stopfbuchslos

• Dichtung: EPDM

Freistrom: JaEntleerung: Ja

• Anschluss: 1/2" Innengewinde

• Geeignet für: Flüssigkeiten, Heizungs- und Trinkwassersysteme

• DVGW geprüft: Nein

Einsatzbereiche & Anwendungen:

Das Schrägsitzventil DN 15 (1/2") mit Entleerung eignet sich ideal für:

- Trinkwasserinstallationen gemäß UBA-Positivliste
- Heizungs- und Sanitäranlagen
- Entleerung und Wartung von Rohrsystemen
- Systeme mit Temperaturen bis 90°C
- Gewerbliche und private Installationen

Mit seiner langlebigen Messingkonstruktion, der präzisen Spindelsteuerung und der praktischen Entleerungsfunktion ist dieses Schrägsitzventil eine ideale Wahl für professionelle Installateure. Zuverlässig, robust und wartungsfreundlich – die perfekte Lösung für effiziente Installationen!