

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 28.10.25 07:08:55

Solar-Edelstahlwellrohr 10 lfm DN 25 mit 19 mm Isoliert (Anschluss 25 x 1")

https://www.schwarte-shop.de/solar-edelstahlwellrohr-10-lfm-dn-25-19-mm-isoliert-anschluss-25-x-1



Bilder und technische Details ohne Gewähr

€ 396,00

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 0,00

Artikelnummer: 40316



Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

Edelstahlwellrohr? Anbindeleitungen mit UV-beständigem Außenmantel, sehr reißfest, für die einfache und schnelle Anbindung von Sonnen-Kollektoren. Geeignet für den Innen und Außenbereich oder im Dachboden, Lüftungsschächten, stillgelegten Kaminzügen ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen. Mit einer Hochtemperaturkautschuk Dämmung bis 150° C (kurzfristig 175°C) Wärmeleitfähigkeit 0,039 W/mK

- inkl. 4 x Anschlüsse mit Außengewinde und breiter Dichtfläche
- inkl. Silikon-Sensorleitung 2 x 0,75 mm
- inkl. Dämmung 19 mm

Lieferumfang:

Flexibles Doppel- Edelstahlwellrohr 2 x DN 25, gerollt im Bund 10 m (mittig Teilbar) mit 4 x Anschlüsse 25 x 1" AG