

# **Bestellhotline**

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 14.12.25 11:23:49

## Solarbayer Schichtleit Pufferspeicher SPS 500 S, SLS-System mit Wärmetauscher

https://www.schwarte-shop.de/solarbayer-schichtleit-pufferspeicher-sps-500-s-sls-system-waermetauscher



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 29228

**€ 1.514,00** 

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 65,00

**►** WARENKORB

Lieferzeit ca. 4-6 Wochen

### Produktbeschreibung

Solarbayer Schichtleit Pufferspeicher SPS 500 S, SLS-System, 1 Wärmetauscher

500 Liter inkl. Weichschaumisolierung

Pufferspeicher mit dem Patentierten thermohydraulischem Schichtleitsystem "SLS" von Solarbeyer. Das hervorragende SLS-System im Vor- und Rücklauf ermöglicht eine ideale Wärmeschichtung, bei sofortiger Verfügbarkeit der Wärme. Im inneren befinden sich zwei großflächige Solar Wärmetauscher. Der Speicher ist gedämmt mit einer 100 mm Weichschaumisolierung.

Schichtleit-Pufferspeicher eignen sich hervorragend in Verbindung mit Holzvergaserkessel und machen den Einsatz fast so einfach und komfortabel wie Öl- oder Gasheizkessel.

#### **Technische Daten:**

Volumen: ca. 500 LiterSpeichermaterial: S235JR

· Korrosionsschutz: außen grundiert

- Durchmesser ohne Isolierung: ca. 650 mm
- Durchmesser mit Isolierung: ca. 850 mm
- Höhe ohne Isolierung: ca. 1640 mm
- Höhe mit Isolierung: ca. 1715 mm
- Kippmaß: ca. 1700 mm
- Gewicht: ca. 102 kg
- Betriebsdruck Heizwasser max.: 6 bar
- Betriebstemperatur Heizwasser max.: 95° C

Heizfläche Solartauscher: 3,0 m2
Inhalt Solartauscher: 14,1 Liter
Betriebsdruck Solar max.: 10 bar

• Betriebstemperatur Solar max.: 110 C

#### Anschlüsse:

Heizungsanschlüsse: 4 x DN 40 (1 1/2" IG)
E-Heizung Anschluss: 1 x DN 40 (1 1/2" IG)

Entlüftung: 1 x DN 40 (1 1/2" IG)
Fühleranschlüsse: 4 x DN 15 (1/2" IG)
Solaranschlüsse: 2 x DN 25 (1" IG)

• Anordnung Anschlüsse: im 90 Grad Winkel

## Isolierung:

Material: Weichschaum WLG 0,039
Isolierstärke: ca. 100 mm +/- 10%
Schutzmantel: PVC-Folie in Silber

• Brandschutzklasse: B2

Für diesen Speicher gibt es auch einen passenden Speichersockel.

Wenn Sie Hilfe bei der Anlagenplanung oder ein Angebot für Ihr Vorhaben wünschen, eventuell mit einem Holzkessel oder Solaranlage, wir sind gerne für Sie da. E-Mail as@schwarte-shop.de oder Tel. 05954-925831